

# 80MMΘερμικός εκτυπωτής με αυτόματο κόφτη

(Μοντέλο: OCPP-80Y)

## Χαρακτηριστικά:

1. Επιτραπέζια ή τοίχουγια επιλογή.
  - 2.Υποστηρίζει πολλαπλά 1Dbarcodes
- Ταχύτητα εκτύπωσης 3.160mm / s
4. Υποστηρίζει 256KB NV Λογότυποαποθήκευσης και 2M μνήμη μεγάλης μνήμης.

## Τεχνικές παράμετροι:

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Μέθοδος εκτύπωσης:            | Απευθείας θερμικός   |
| Ταχύτητα εκτύπωσης:           | 160mm / s  |
| Πλάτος ρόλου:                 | 79,5 ± 0,5 mm  |
| Τυπώνω διάμετρος:             | Φ80mm  |
| Χαρτί πάχος:                  | 0,06-0,08 mm   |
| Στήλη χωρητικότητα:           | 576dots / γραμμή512 Σημεία / γραμμή  |
| Διάστιχο :                    | 3.75mm(Ρυθμιζόμενο με εντολές),  |
| Τυπώνω εντολή:                | Σύμφωνος με την εντολή ESC / POS   |
| Διεπαφή τύπος:                | USB  |
| Κόφτες ΖΩΗ:                   | 1 εκατομμύριο περικοπές  |
| Τυπώνω διάρκεια ζωής κεφαλής: | 100 km   |
| Buffer εισόδου :              | 2048Kbytes   |
| NV Λάμψη:                     | 256Kbytes  |
| Φορτιστής:                    | AC110V / 240V,50 ~ 60Hz  |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:   | DC 24V / 2,5A  |
| Μετρητά τροφοδοσία συρταριού: | DC 24V / 1A  |
| Εργασιακό περιβάλλον:         | Θερμοκρασία (0~45) υγρασία (10~80%)(Μη συμπυκνωμένο),  |
| Εργασιακό περιβάλλον:         | Θερμοκρασία (0-45) βαθμός εκατοντάβαθμο, υγρασία (10-80%) Μη συμπυκνωμένο  |
| Περιβάλλον αποθήκευσης:       | Θερμοκρασία (-10~60°C) · Υγρασία (10~90%)  |
| Χαρακτήρας Μέγεθος:           | ANK,FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB:1,1 * 2,1 mm  |
| Barcode:                      | UPC-A / UPC-E / JA(EAN13),/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128  |
| Χαρακτήρες:                   | PC347(Πρότυπο Ευρώπη),Κατακάνα,PC850(Πολύγλωσσος),PC860(Πορτογαλικά),PC863(Καναδικό-γαλλικό),PC865(σκανδιναβικός),δυτικά Ευρώπη,Ελληνικά,Εβραϊκά,Ανατολή Ευρώπη,Ιράν,WPC1252,PC866(Κυριλλικό # 2),PC852(Latin2), PC858,IranII,Λετονίας,αραβικός,PT151(1251), |
| Φυσικός Χαρακτηριστικά:       | Βάρος: 1,25 Kg   |