

OCPP-80Y-U Νέος εκτυπωτής θερμικής απόδοσης 80 χιλιοστών με θύρα USB Auto Cutter

(Μοντέλο No .: OCPP-80Y),

Χαρακτηριστικά:

1. Επιτραπέζιος ή τοίχος για επιλογή.
2. Υποστηρίζει πολλούς 1D Barcodes
3. 160mm / s Ταχύτητα εκτύπωσης
4. Υποστηρίζει 256kb nv αποθήκευση λογότυπων και 2m μεγάλη μνήμη buffer.

Τεχνικές παράμετροι:

Μέθοδος εκτύπωσης:	Άμεση Θερμική
Ταχύτητα εκτύπωσης :	160 mm
Πλάτος ρόλου :	\$ αριθμός 5 ± 0,5 mm
Χαρακτήρες εκτύπωσης:	Φ80mm
Πάχος χαρτιού:	0,06-0,08 mm
Χωρητικότητα στήλης:	576dots / γραμμή 512 Σημεία / γραμμή
Διάστιχο :	3.75mm (Ρυθμιζόμενο με εντολές),
Εντολή εκτύπωσης:	Συμβατό με την εντολή Esc / pos
Τύπος διασύνδεσης:	USB
ντο Utters ΖΩΗ:	1 εκατομμύριο οθόνες
Π Rint Head Life:	\$ αριθμός km
Buffer εισόδου :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Φορτιστής :	ac110v / 240v , Αριθμός \$
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος :	DC 24V / 2,5A
Συσκευασία με συρτάκια μετρητών:	DC 24v / 1a
Εργα :	Θερμοκρασία (0 ~ Υγρασία (10) ~ αριθμός \$) (Όχι N Συνοψίζω),
Εργα :	Θερμοκρασία (0-45) Βαθμός Κελσίου, Υγρασία (10-80%) Όχι N Συνοψίζω
Αποθήκευση :	Θερμοκρασία (-10 ~ 60 °C) , . Η Υγρασία (10 ~ αριθμός \$)
Μέγεθος χαρακτήρων :	Ank , Fonta: 1,5 * 3 0MM / FONTB : 1,1 * 2,1 mm
Barcode:	Urc-a / upc-e / ja (EAN13) , / jan8 (Ean8 / code39 / itf / code93 / code128
Χαρακτήρες:	PC347 (Τυποποιημένη Ευρώπη) , Κατακάνα , PC850 (Πολύγλωσσος) , PC860 (Πορτογαλικά) , PC863 (Καναδικό-γαλλικό) , PC865 (σκανδιναβικός) , Δυτική Ευρώπη , Ελληνικά , Εβραϊκά , Ανατολική Ευρώπη , Ιράν , WPC1252 , PC866 (Κυριλλικό # 2) , PC852 (Latin2) , PC858 , Iranii , Λετονίας , αραβικός , PT151 (1251) ,
Φυσικά χαρακτηριστικά :	Βάρος : 1,25 Kg