

# 80MM Θερμικός εκτυπωτής με αυτόματο κόπτη (Αρ. Μοντέλου: OCPP -80Z)

## Χαρακτηριστικά:

- β Επιτραπέζιος ή επιτοίχιος τύπος για επιλογή.
- β Υποστηρίζει πολυ Εκτύπωση γραμμικού κώδικα 1D / 2D
- β Διεπαφή USB + LAN για μετάδοση δεδομένων
- β Υποστήριξη εισερχόμενη απόδειξη υπενθύμιση

## Τεχνικές παράμετροι:

Μέθοδος εκτύπωσης:	Άμεση θερμική
Ταχύτητα εκτύπωσης:	160 mm / s
Πλάτος ρολού:	79,5 ± 0,5 mm
Διάμετρος εκτύπωσης:	Φ80mm
Πάχος χαρτιού:	0,06-0,08 χιλιοστά
Χωρητικότητα στήλης:	576 κουκκίδες / γραμμή 512 Κουκκίδες / γραμμή
Εντολή εκτύπωσης:	Συμβατό με την εντολή ESC / POS
Τύπος διασύνδεσης:	USB + LAN
Ζωή κοπτών:	1 εκατομμύριο περικοπές
Διάρκεια ζωής εκτύπωσης:	100 χλμ
NV Flash:	256Kbytes
Φορτιστής:	AC110V / 240V,50 ~ 60Hz
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:	DC 24V /1.5A
Προμήθεια συρταριού μετρητών:	DC 24V / 1A
Εργασιακό περιβάλλον:	Θερμοκρασία (0-45) βαθμός Κελσίου, υγρασία (10-80%) Χωρίς συμπύκνωση
Περιβάλλον αποθήκευσης:	Θερμοκρασία (-10 ~60°C) Υγρασία (10 ~90%)
Μέγεθος χαρακτήρα:	ANK,FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB:1,1 * 2,1 χιλιοστά
Γραμμικός κώδικας:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ IAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128, QR code, PDF417, Data Matrix)
Χαρακτήρες:	PC347(Πρότυπη Ευρώπη),Katakana,PC850(Πολύγλωσσος),PC860(Πορτογαλικά),PC863(Καναδικά-Γαλλικά),PC865(σκανδιναβικός),Δυτική Ευρώπη,Ελληνικά,Εβραϊκά,Ανατολική Ευρώπη,Ιράν,WPC1252,PC866(Κυριλλικός # 2),PC852(Λατινικά),PC858,Ιράν II,Λετονικά,αραβικός,PT151(1251)
Φυσικά χαρακτηριστικά:	179 * 152 * 118 χιλιοστά



OCPP-80Z





# OCPP-80Z





OCPP-80Z

