# OCPP -80Z φτηνά παράθυρα επιφάνειας εργασίας pos android 80mm θερμική μηχανή εκτυπωτή με αυτόματο κόπτη

(Μοντέλο Αρ .: AAOO-80Z)

## Χαρακτηριστικά:

Επιτραπέζιος ή επιτοίχιος τύπος για επιλογή.

Υποστηρίζει πολλαπλές εκτυπώσεις 1D / 2D Barcode;

Διεπαφή USB + LAN για τη μετάδοση δεδομένων.

Υποστήριξη υποδοχής με υπενθύμιση.

## Τεχνικές παράμετροι:

| | |
|---|---|
| Μέθοδος εκτύπωσης: | Άμεση θερμική |
| Ταχύτητα εκτύπωσης: | 160 mm / s |
| Πλάτος ρόλου: | 79,5 ± 0,5 mm |
| Διάμετρος εκτύπωσης: | Φ80mm |
| Πάχος χαρτιού: | 0,06-0,08 mm |
| Χωρητικότητα στήλης: | 576dots / γραμμή512 Σημεία / γραμμή |
| Εντολή εκτύπωσης: | Συμβατό με την εντολή ESC / POS |
| Τύπος διασύνδεσης: | USB + LAN |
| Χρόνος ζωής κοπτών: | 1 εκατ. Περικοπές |
| Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτύπωσης: | 100 χλμ |
| NV Flash: | 256Kbytes |
| Φορτιστής: | AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | DC 24V / 1,5A |
| Συσκευασία με συρτάρια: | DC 24V / 1A |
| Εργασιακό περιβάλλον: | Θερμοκρασία (0-45) βαθμός Κελσίου, υγρασία (10-80%) Μη συμπυκνωμένο |
| Περιβάλλον αποθήκευσης: | Θερμοκρασία (-10 ~ 60 ℃); Υγρασία (10 ~ 90%) |
| Μέγεθος χαρακτήρων: | ANK, FontA: 1,5 * 3,0mm / FontB: 1,1 * 2,1mm |
| Barcode: | UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128, QR code, PDF417, Matrix δεδομένων) |

| | |
|---|---|
| Χαρακτήρες: | PC860 (Καναδική-Γαλλική), PC865 (Σκανδιναβική), Δυτική Ευρώπη, Ελληνική, Εβραϊκή, Ανατολική Ευρώπη, Ιράν, WPC1252, PC866 (Κυριλλικό # 2) , PC852 (Latin2),<br>PC858, IranII, Λετονική, Αραβική, PT151 (1251) |
| Φυσικά χαρακτηριστικά: | 179 * 152 * 118 mm |

ocom®
At your side
OCPP-80Z
PUSH
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®

At your side

# OCPP-80Z

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side

# OCPP-80Z

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
OCPP-80Z
ISO
FC
CE
RoHS