

Θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων 80mm με αυτόματο κόφτη
(Μοντέλο: OCPP-812)

Χαρακτηριστικά:



Συμπαγής σχεδιασμός, μοντέρνα εμφάνιση, εύκολο στην τοποθέτηση χαρτιού.

Υποστηρίζει εκτύπωση γραμμωτού κώδικα πολλαπλών 1D και κωδικών QR.

Υποστήριξη διαφορετικού συνδυασμού διεπαφής.

Έως 230 mm/s υψηλής ταχύτητας, εκτύπωση χαμηλού θορύβου.

Ρυθμιζόμενος διαχωριστής χαρτιού 58 ή 80 mm για επιλογή.

Κεφαλή εκτυπωτή μεγάλης διάρκειας 100 KM.

Προσδιορισμός

Γενικός	
Μοντέλο	OCPP-812
Όνομα	Επιτραπέζιος θερμικός εκτυπωτής 80mm με αυτόματο κόφτη
Χρώμα	Μαύρος
Προαιρετική διεπαφή	USB/USBLAN/USB BT/USBWIFI
Τροφοδοτικό	Είσοδος: AC 100V-240V, 50-60Hz, Έξοδος:DC 24V/1.25A

Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή	100 χλμ
Κόπτης	Αυτόματο κόφτης με χρόνο 1 εκατομμυρίου
Αισθητήρες	Ανίχνευση θερμοκρασίας κεφαλής εκτύπωσης, ανίχνευση παρουσίας χαρτιού, ανίχνευση ανοιχτού καλύμματος, ανίχνευση εμπλοκής χαρτιού
Αξεσουάρ	Καλώδιο δεδομένων, μετασχηματιστής ρεύματος, καλώδιο τροφοδοσίας, κύλινδρος χαρτιού, διαχωριστής χαρτιού (προαιρετικό)
Υποστήριξη λειτουργικού συστήματος	Συμβατό με iOS/ Android/ Windows/Linux
Δυνατότητα εκτύπωσης	
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική γραμμή
Ψήφισμα	203 DPI
Ταχύτητα εκτύπωσης	230mm/s
Πλάτος εκτύπωσης	72 χιλιοστά
Προσωρινή μνήμη εισόδου	128 kbyte
NV Flash	256 kbyte
Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap (κάθε μέγεθος bitmap Max.20K)
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με ESC/POS
Barcode και χαρακτήρας	
Barcode	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 2D barcode: QR CODE
Μέγεθος χαρακτήρων	χαρακτήρας ANK, Γραμματοσειρά A: 2*24 κουκκίδες, 1,5(Π)*3,0(Υ) χιλ. Γραμματοσειρά B: 9*17 κουκκίδες, 1,1(Π)*2,1(Υ)χιλ. Απλοποιημένο/Παραδοσιακό: 24*24 κουκκίδες, 3,0(Π)*3,0(Υ)χιλ.
Ιαπωνικά/Κορέα Προαιρετικός	Υποστήριξη (προαιρετικό)

Γλώσσα που ορίζεται από το χρήστη

Υποστήριξη (προαιρετικό)

Μέσα ενημέρωσης

Τύπος χαρτιού	Θερμικό χαρτί σε ρολό
Πλάτος χαρτιού	58/80 mm (προαιρετικό)
Διαχωριστής χαρτιού	58mm/80mm (προαιρετικό)
Πάχος χαρτιού	0,06~0,08mm
Διάμετρος ρολού χαρτιού	80mm Μέγ

Φυσικός

Διάσταση	173*128*127 χλστ
Βάρος	0,85 κιλά
Κουτί συσκευασίας	250*140*145mm/1,3kg
12 σε χαρτοκιβώτιο	520*300*470mm/15,6kg

Περιβάλλο

Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας	0 έως 45 βαθμοί Κελσίου, 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία & υγρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμοί Κελσίου, 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση











