

OCPP-88A 80 wifi οικονομικής επιφάνειας εργασίας νομοσχέδιο ρος θερμικό εκτυπωτή (Μοντέλο Αρ.: OCPP-88A)

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:

1. μοναδική εμφάνιση με αξιόπιστη μούχλα?
2. υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης μέχρι 300 mm/δευτερόλεπτο?
3. προαιρετική αυτόματος κόφτης?
4. καλώδιο και ασύρματων επικοινωνιών για τις επιλογές
5. Πολλαπλές διεπαφές διαθέσιμα: USB, USB + σειριακή, LAN USB + USB + Serial+ LAN? και + USB Wifi, Bluetooth + USB + LAN
6. υγιή και ελαφρύ συναγερό υποστηρίζεται κατάλληλα για κουζίνα εφαρμογή?
7. υποστήριξη πολλαπλών 1D και τύπους κώδικα QR εκτύπωση?
8. υποστήριξη πολλαπλών διεθνών γλωσσών?
9. SDK για το Android διαθέσιμα?
10. αξιόπιστο εκτυπωτή κεφάλι με 100 χιλιόμετρα ζωής.
11. συμβατό με EPSON ESC/POS εντολές.

Παράμετροι:

Μέθοδος εκτύπωσης	Γραμμή θερμική εκτύπωση
Εκτύπωση χαρακτήρα	576dots/γραμμή (προεπιλογή), 512dots/γραμμή? Χαρακτήρες: Απλοποιημένα Κινέζικα 24 x 24 σημείο, υποστήριξη 18030 γραμματοσειρά βιβλιοθήκη, υποστήριξη της Ταϊβάν και παραδοσιακά HK (συγκρότημα γραμματοσειρά), της Ηράπεζας χαρακτήρες?
Γραμματοσειρά	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm. MP: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) χιλ. Απλουστευμένος/παραδοσιακός: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) χιλ.
Τύπος γραμμικού κώδικα	JUPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR/ITF/CODE39/CODE93/CODE128, QR code
Ταχύτητα εκτύπωσης	250mm/sec για μια ενιαία διεπαφή, 300mm/δευτερόλεπτο για διπλή διασύνδεση και τρεις διεπαφές
Διεπαφή	USB, USB + σειριακή, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Η εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με EPSON ESC/POS εντολές
Προγράμματα οδήγησης	Win9x / /Win2000/Win2003/Win παράθυρο XP Vista / Win 7 / Win 8/win8.1/Linux, συμβατή με ESPON, SDK για το Android διαθέσιμα.
Πλάτος εκτύπωσης	79.5±0.5 mm (πλάτος εκτύπωσης 72 mm)
Χαρτί διάμετρος	83mm
Πάχος χαρτιού	0,06 0,08 mm
Κόφτης	Αυτόματος κόφτης (προαιρετικά)
Αξιοπιστία εκτύπωσης	100 χλμ
Δύναμη	DC24V / 2.5A
Θερμοκρασία	βαθμός 0-45 C
Αντίθεση υγρασία	10-80%
Εξωτερική διάσταση	190*145*145(mm)
Βάρος	1,60 kg

	P/N	Περιγραφή
Πληροφορίες παραγγελίας	OCPP-88A-U	Θύρα USB, με τον αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-UR	USB + σειριακής θύρας, με τον αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-UL	Θύρα USB + Lan, με τον αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-URL	Θύρα USB + Serial + Lan, με τον αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-W	Θύρα WiFi + USB, με τον αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, με αυτόματη κόπτη
	OCPP-88A-U0	Θύρα USB, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-UR0	USB + σειριακή θύρα, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-UL0	Θύρα USB + Lan, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-URL0	Θύρα USB + Serial + Lan, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-W0	WiFi + USB θύρα, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, χωρίς αυτόματη κόπτη