

Εκτυπωτή ρος OCPP-88A 80mm θερμική εστιατόριο νομοσχέδιο με τον αυτόματο κόπτη

(Μοντέλο Αρ.: OCPP-88A)

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:

1. μοναδική εμφάνιση με αξιόπιστη μούχλα?
2. υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης μέχρι 300 mm/δευτερόλεπτο?
3. προαιρετική αυτόματος κόπτης?
4. καλώδιο και ασύρματων επικοινωνιών για τις επιλογές
5. Πολλαπλές διεπαφές διαθέσιμα: USB, USB + σειριακή, LAN USB + USB + Serial+ LAN? και + USB Wifi, Bluetooth + USB + LAN
6. υγιή και ελαφρύ συναγερμό υποστηρίζεται κατάλληλα για κουζίνα εφαρμογή?
7. υποστήριξη πολλαπλών 1D και τύπους κώδικα QR εκτύπωση?
8. υποστήριξη πολλαπλών διεθνών γλωσσών?
9. SDK για το Android διαθέσιμα?
10. αξιόπιστο εκτυπωτή κεφάλι με 100 χιλιόμετρα ζωής.
11. συμβατό με EPSON ESC/POS εντολές.

Παράμετροι:

| | |
|------------------------|--|
| Μέθοδος εκτύπωσης | Γραμμή θερμική εκτύπωση |
| Εκτύπωση χαρακτήρα | 576dots/γραμμή (προεπιλογή), 512dots/γραμμή? Χαρακτήρες: Απλοποιημένα Κινέζικα 24 x 24 σημείο, υποστήριξη 18030 γραμματοσειρά βιβλιοθήκη, υποστήριξη της Ταϊβάν και παραδοσιακά HK (συγκρότημα γραμματοσειρά), της Ηράπεζας χαρακτήρες? |
| Γραμματοσειρά | A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm. MP: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) χιλ. Απλουστευμένος/παραδοσιακός: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) χιλ. |
| Τύπος γραμμικού κώδικα | JUPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR/ITF/CODE39/CODE93/CODE128, QR code |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 250mm/sec για μια ενιαία διεπαφή, 300mm/δευτερόλεπτο για διπλή διασύνδεση και τρεις διεπαφές |
| Διεπαφή | USB, USB + σειριακή, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN |
| Η εντολή εκτύπωσης | Συμβατό με EPSON ESC/POS εντολές |
| Προγράμματα οδήγησης | Win9x / /Win2000/Win2003/Win παράθυρο XP Vista / Win 7 / Win 8/win8.1/Linux, συμβατή με ESPON, SDK για το Android διαθέσιμα. |
| Πλάτος εκτύπωσης | 79.5±0.5 mm (πλάτος εκτύπωσης 72 mm) |
| Χαρτί διάμετρος | 83mm |
| Πάχος χαρτιού | 0,06 0,08 mm |
| Κόπτης | Αυτόματος κόπτης (προαιρετικά) |
| Αξιοπιστία εκτύπωσης | 100 χλμ |
| Δύναμη | DC24V / 2.5A |
| Θερμοκρασία | βαθμός 0-45 C |
| Αντίθεση υγρασία | 10-80% |
| Εξωτερική διάσταση | 190*145*145(mm) |
| Βάρος | 1,60 kg |

| | P/N | Περιγραφή |
|-------------------------|---------------|--|
| Πληροφορίες παραγγελίας | OCPP-88A-U | Θύρα USB, με τον αυτόματο κόπτη |
| | OCPP-88A-UR | USB + σειριακής θύρας, με τον αυτόματο κόπτη |
| | OCPP-88A-UL | Θύρα USB + Lan, με τον αυτόματο κόπτη |
| | OCPP-88A-URL | Θύρα USB + Serial + Lan, με τον αυτόματο κόπτη |
| | OCPP-88A-W | Θύρα WiFi + USB, με τον αυτόματο κόπτη |
| | OCPP-88A-BUL | Bluetooth + USB + LAN, με αυτόματη κόπτη |
| | OCPP-88A-U0 | Θύρα USB, χωρίς αυτόματο κόπτη |
| | OCPP-88A-UR0 | USB + σειριακή θύρα, χωρίς αυτόματο κόπτη |
| | OCPP-88A-UL0 | Θύρα USB + Lan, χωρίς αυτόματο κόπτη |
| | OCPP-88A-URL0 | Θύρα USB + Serial + Lan, χωρίς αυτόματο κόπτη |
| | OCPP-88A-W0 | WiFi + USB θύρα, χωρίς αυτόματο κόπτη |
| | OCPP-88A-BUL0 | Bluetooth + USB + LAN, χωρίς αυτόματη κόπτη |