

OCPP -88A Οικονομικός θερμικός εκτυπωτής 80mm POS με αυτόματο κόπτη

Χαρακτηριστικά:

1. Μοναδική εμφάνιση με αξιόπιστο καλούπι.
2. Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης έως 300mm / δευτερόλεπτο.
3. Προαιρετικός αυτόματος κοπτήρας.
4. Καλώδιο και ασύρματη επικοινωνία για επιλογές
5. Πολλαπλές διαθέσιμες διασυνδέσεις: USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN. και Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. Υποστηριζόμενη συναγερμός ήχου και φωτός κατάλληλη για την κουζίνα.
7. Υποστηρίζετε πολλαπλές εκτυπώσεις τύπου 1D και QR κώδικα.
8. Υποστήριξη πολλών διεθνών γλωσσών.
9. Διαθέσιμο το SDK για Android.
10. Αξιόπιστη κεφαλή εκτυπωτή με διάρκεια ζωής 100km.
11. Συμβατό με τις εντολές EPSON ESC / POS.

Παράμετροι:

Μέθοδος εκτύπωσης	Εκτύπωση με θερμική γραμμή
Εκτύπωση χαρακτήρων	576dots / γραμμή (προεπιλογή), 512dots / γραμμή. Χαρακτήρες: Απλοποιημένα κινέζικα 24x24 σημείο, υποστήριξη 18030 γραμματοσειρά βιβλιοθήκη, υποστήριξη Ταϊβάν και HK παραδοσιακή (σύνθετη γραμματοσειρά), ANK χαρακτήρες?
Γραμματοσειρά	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Απλουστευμένο / Παραδοσιακό: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Τύπος γραμμικού κώδικα	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128,
Ταχύτητα εκτύπωσης	250mm / sec για μία διεπαφή, 300mm / sec για Διπλή διεπαφή και τρεις διεπαφές
Διεπαφή	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με τις εντολές EPSON ESC / POS
Οι οδηγοί	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, συμβατό με το ESPON, SDK για Android διαθέσιμο.
Πλάτος εκτύπωσης	79,5 ± 0,5 mm (πλάτος εκτύπωσης 72 mm)
Διάμετρος χαρτιού	83mm
Πάχος χαρτιού	0,06-0,08 mm
Κόπτης	Αυτόματος κοπτήρας (προαιρετικό)
Εκτύπωση αξιοπιστίας	100 χιλιόμετρα
Εξουσία	DC24V / 2,5A
Θερμοκρασία	0-45 ° C
Αντίθετη υγρασία	10-80%
Εξωτερική διάσταση	190 * 145 * 145 (mm)
Βάρος	1,60kg

Πληροφορίες Παραγγελίας	P / N	Περιγραφή
	OCPP -88A-U	Θύρα USB, με αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-UR	USB + σειριακή θύρα, με αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-UL	Θύρα USB + Lan, με αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-URL	Θύρα USB + Serial + Lan, με αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-W	Wifi + θύρα USB, με αυτόματο κόπτη
	AAAO-88A-Bu	Bluetooth + USB, με αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-U0	Θύρα USB, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-UR0	USB + σειριακή θύρα, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-UL0	Θύρα USB + Lan, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-URL0	Θύρα USB + Serial + Lan, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-W0	Wifi + θύρα USB, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-BU0	Bluetooth + USB, χωρίς αυτόματο κόπτη