

OCPP -88A Κρεμάστρα τοίχου 3 ιντσών Receiver POS 80mm Θερμικό εκτυπωτή με αυτόματο κόφτη (Μοντέλο Νο .: AAOO-88A)

Χαρακτηριστικά:

1. Μοναδική εμφάνιση με αξιόπιστο καλούπι.
2. Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης έως 300mm / δευτερόλεπτο.
3. Προαιρετικός αυτόματος κοπτήρας.
4. Καλώδιο και ασύρματη επικοινωνία για επιλογές
5. Πολλαπλές διαθέσιμες διασυνδέσεις: USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN. και Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. Υποστηριζόμενη ηχητική και φωτεινή ειδοποίηση κατάλληλη για εφαρμογές κουζίνας.
7. Υποστήριξη πολλαπλών τύπων 1D και QR κωδικών τύπων εκτύπωσης?
8. Υποστήριξη πολλών διεθνών γλωσσών.
9. Διαθέσιμο το SDK για Android.
10. Αξιόπιστη κεφαλή εκτυπωτή με 100km ζωής.
11. Συμβατό με τις εντολές EPSON ESC / POS.

Παράμετροι:

Μέθοδος εκτύπωσης	Εκτύπωση με θερμική γραμμή
Εκτύπωση χαρακτήρων	576dots / γραμμή (προεπιλογή), 512dots / γραμμή. Χαρακτήρες: Απλοποιημένα κινεζικά 24x24 σημείο, υποστήριξη 18030 γραμματοσειρά βιβλιοθήκη, υποστήριξη Ταϊβάν και ΗΚ παραδοσιακές (σύνθετη γραμματοσειρά), ANK χαρακτήρες?
Γραμματοσειρά	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm Απλοποιημένα / Παραδοσιακά: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Τύπος γραμμικού κώδικα	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128,
Ταχύτητα εκτύπωσης	250mm / sec για μία διεπαφή, 300mm / sec για Διπλή διεπαφή και τρεις διεπαφές
Διεπαφή	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με τις εντολές EPSON ESC / POS
Οι οδηγοί	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, συμβατό με ESPON, SDK για Android διαθέσιμο.
Εκτύπωση πλάτους	79,5 ± 0,5 mm (πλάτος εκτύπωσης 72 mm)
Διάμετρος χαρτιού	83mm
Πάχος χαρτιού	0,06-0,08 mm
Κόπτης	Αυτόματος κοπτήρας (προαιρετικό)
Εκτύπωση αξιοπιστίας	100 χιλιόμετρα
Εξουσία	DC24V / 2,5A
Θερμοκρασία	0-45 βαθμός C
Αντίθετη υγρασία	10-80%
Εξωτερική διάσταση	190 * 145 * 145 (mm)
Βάρος	1,60kg

	P / N	Περιγραφή
Πληροφορίες Παραγγελίας	OCPP -88A-U	Θύρα USB, με αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-UR	USB + σειριακή θύρα, με αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-UL	USB + θύρα Lan, με αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-URL	Θύρα USB + Serial + Lan, με αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-W	Wifi + θύρα USB, με αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, με αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-U0	Θύρα USB, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-UR0	USB + σειριακή θύρα, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-UL0	USB + θύρα LAN, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-URL0	Θύρα USB + Serial + Lan, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-W0	Wifi + θύρα USB, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, χωρίς αυτόματο κόπτη