

OCPP-M06 Μίνι φορητός θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων πολλαπλών καναλιών 58mm Υποστήριξη εκτύπωσης 1D και κωδικού QR

(M/N:OCPP-M06)

Χαρακτηριστικά:

Μίνι μέγεθος κατάλληλο για φορητή εφαρμογή

Windows, Java, Linux, Android (ή Android +IOS) Υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα
Bluetooth, USB και RS232

SDK για Android που υποστηρίζεται επικοινωνίας

Ένας εκτυπωτής μπορεί να συνδέσει έως και 8 έξυπνες συσκευές (7 Android, μία συσκευή Apple)
visa bluetooth

Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και μπαταρία λιθίου μεγάλης χωρητικότητας (1500mAh), 4~5
ημέρες αναμονής

Τροφοδοτείται από επαναφορτιζόμενη μπαταρία, μετασχηματιστή ρεύματος ή φορτιστή αυτοκινήτου
(καθορισμένα μοντέλα)

Υψηλότερη ταχύτητα εκτύπωσης 90mm/sec

50km θερμική διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή

Υποστηρίζονται πολλές γλώσσες

ESC/POSσυμβατό σύνολο εντολών

Γενικός	
Μοντέλο	OCPP- M06
Όνομα	Μίνι φορητός θερμικός εκτυπωτής bluetooth 58mm
Χρώμα	Μαύρος
Διεπαφή	USB , RS-232 , Bluetooth (προαιρετικό)
Μπαταρία	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 7,4V DC/ 1500mAh
Μετασχηματιστής ρεύματος	DC 9v/1,5-2A
Χρόνος αναμονής	4-5 ημέρες μετά την πλήρη φόρτιση
Ρυθμιστής	Buffer εισόδου: Έως 20K, Flash: 256K
Άλλες λειτουργίες	Ανίχνευση χαρτιού, Ανίχνευση ισχύος, Χειροκίνητη απενεργοποίηση, Εκτύπωση κωδικού 1D&QR
Όνομα της συσκευής	Μπορεί να προσαρμοστεί
TPH ζωή	50 χλμ
Κωδικός πρόσβασης	Εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό σύζευξης "1234", μπορεί να προσαρμοστεί ή να αλλάξει από πελάτες , Μέχρι 6 ψηφιακά
αξεσουάρ	Καλώδιο δεδομένων, μετασχηματιστής ρεύματος, καλώδιο τροφοδοσίας , ρολό χαρτιού, CD, εγχειρίδιο
Διάσταση βύσματος ρεύματος	3,5*1,1 χλστ
Υποστήριξη λειτουργικού συστήματος	Συστήματα Windows & Android & IOS
Πρότυπα ασφαλείας	CE, FCC, Rohs κ.λπ
Δυνατότητα εκτύπωσης	
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική γραμμή
Ανάλυση	203DPI (8 dot/mm)
Ταχύτητα εκτύπωσης	70mm /sec (Μέγ. 90mm/sec)
Πλάτος εκτύπωσης	48 χιλιοστά
Συνεχής εκτύπωση	Θερμικό ρολό 120 τεμαχίων για πλήρως φορτισμένη μπαταρία
Χαρακτήρες ανά γραμμή	Γραμματοσειρά A: 32 χαρακτήρες/γραμμή Απλό, παραδοσιακό κινέζικο : 16 χαρακτήρες / Γραμμή
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με ESC/POS
Barcode και χαρακτήρας	

Μέγεθος χαρακτήρων	Γραμματοσειρά A: 12*24 κουκκίδες, 1,5(Π)*3,0(Υ) Απλοποιημένο/Παραδοσιακό: 24*24 κουκκίδες, 3,0(Π)*3,0(Υ)χιλ.
Σετ χαρακτήρα	Αλφαριθμητικό/ Κινέζικο Kanji
Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	
Τύπος χαρτιού	Θερμικό χαρτί σε ρολό
Πλάτος χαρτιού	57,5 ± 0,5 mm
Μέθοδος τροφοδοσίας χαρτιού	Εύκολη τοποθέτηση χαρτιού
Διάμετρος ρολού χαρτιού	40mm Μέγ
Πάχος χαρτιού	0,06-0,08 χλστ
Φυσικός	
Διάσταση	105*75*45 χλστ
Βάρος	Καθαρό: 360g Μικτό: 440g
Κουτί συσκευασίας	190*120*70 χλστ
40 σε 1 χαρτοκιβώτιο	380*475*340mm/18,36kg
περιβάλλον	
Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας	0 έως 45 βαθμοί Κελσίου , 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία & υγρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμοί Κελσίου , 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση











