

# Μίνι φορητός θερμικός εκτυπωτής Bluetooth 58 mm

(M/N: OCPP-M06 )

## Χαρακτηριστικά:

1. Μίνι μέγεθος κατάλληλο για φορητή εφαρμογή
2. Υποστηρίζεται λειτουργικό σύστημα Window μικρό, Java, Linux, Android (ή Android IOS).
3. Υποστηρίζεται επικοινωνία Bluetooth, USB και RS232
4. Διαθέσιμο SDK για Android
5. Ένας εκτυπωτής μπορεί να συνδεθεί έως 8 έξυπνες συσκευές (7 Android, μία συσκευή Apple) via bluetooth
6. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και μπαταρία λιθίου μεγάλης χωρητικότητας ( 1500 mAh ), 4~5 ημέρες αναμονής
7. Τροφοδοτείται από επαναφορτιζόμενη μπαταρία, τροφοδοτικό ή φορτιστής αυτοκινήτου (καθορισμένα μοντέλα)
8. Υψηλότερη ταχύτητα εκτύπωσης 90mm/sec
9. 5 0χλμ διάρκεια ζωής της κεφαλής του θερμικού εκτυπωτή
10. Υποστηρίζονται πολλές γλώσσες
11. E SC/POS συμβατό σύνολο εντολών

## Προσδιορισμός

Μοντέλο	OCPP-M06
Όνομα	Μίνι φορητός θερμικός εκτυπωτής bluetooth 58mm
Χρώμα	Μαύρος
Διεπαφή	USB , RS-232 , Bluetooth (προαιρετικό)
Μπαταρία	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 7,4V DC/ 1500mAh
Φορτιστής	DC 9v/1,5-2A
Χρόνος αναμονής	4-5 ημέρες μετά την πλήρη φόρτιση
Ρυθμιστής	Buffer εισόδου: Έως 20 K, Flash: 256 K
Άλλη λειτουργία	Ανίχνευση χαρτιού, Ανίχνευση ισχύος, Χειροκίνητη απενεργοποίηση, Εκτύπωση κωδικού 1D&QR
Όνομα της συσκευής	Μπορεί να προσαρμοστεί
ΤΡΗ ζωή	50 χλμ
Κωδικός πρόσβασης	Εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό σύζευξης "1234", μπορεί να προσαρμοστεί ή να αλλάξει από τον πελάτη s, Μέχρι 6 ψηφιακά
αξεσουάρ	Καλώδιο δεδομένων, μετασχηματιστής ρεύματος, συν rd ,ρολό χαρτιού, CD, εγχειρίδιο
Διάσταση βύσματος ρεύματος	3,5*1,1 χλστ
Υποστήριξη λειτουργικού συστήματος	Συστήματα Windows & Android & IOS
Πρότυπα ασφαλείας	CE, FCC, Rohs κ.λπ
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική γραμμή
Ψήφισμα	203DPI (8 dot/mm)
Ταχύτητα εκτύπωσης	7 0mm/sec (Μέγιστο 90 mm/sec)

Πλάτος εκτύπωσης	48 χιλιοστά
Συνεχής εκτύπωση	Θερμικό ρολό 120 τεμαχίων για πλήρως φορτισμένη μπαταρία
Χαρακτήρες ανά γραμμή	Γραμματοσειρά A: 32 χαρακτήρας / Γραμμή Απλό, παραδοσιακό κινέζικο :16 χαρακτήρας / Γραμμή
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με ESC/POS
Μέγεθος χαρακτήρων	Γραμματοσειρά A: 12*24 κουκκίδες, 1,5(Π)*3,0(Υ) Απλοποιημένο/Παραδοσιακό: 24*24 κουκκίδες, 3,0(Π)*3,0(Υ)χιλ
Σετ χαρακτήρα	Αλφαριθμητικό/ Κινέζικο Kanji
<b>Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ</b>	
Τύπος χαρτιού	Θερμικό χαρτί σε ρολό
Πλάτος χαρτιού	57,5 ±0 .5 mm
Μέθοδος τροφοδοσίας χαρτιού	Εύκολη τοποθέτηση χαρτιού
Διάμετρος ρολού χαρτιού	40mm Μέγ
Πάχος χαρτιού	0,06-0,08 χλστ
<b>Φυσικός</b>	
Διάσταση	105*75*45 χλστ
Βάρος	Καθαρό:360g Μικτό:440g
Κουτί συσκευασίας	190*120*70 χλστ
40 σε 1 χαρτοκιβώτιο	380*475*340mm/18,36kg
<b>περιβάλλον</b>	
Εργαζόμενος θερμοκρασία & υγρασία	0 έως 4 5 βαθμούς Κελσίου , 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Αποθήκευση θερμοκρασία & υγρασία	-20 έως 60 βαθμούς Κελσίου , 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση







ocom  
All your data.

MODE POWER FEED

OCPP-M06  
58MM Portable Thermal Printer

COM

USB



>>>Self test<<<  
58-II Thermal Printer



Version : MN-C-Z02-AA  
Revised date: 24-Jul-2015  
Command standard: EPSON(ESC/POS)  
Print mode: Normal mode  
Hex mode  
Line thermal

>>>Self test<<<  
58-II Thermal Printer



Version : MN-C-Z02-AA  
Revised date: 24-Jul-2015  
Command standard: EPSON(ESC/POS)

OCPP-M06  
58MM Portable Thermal Printer



MODE POWER FEED

Bluetooth Name: 012345678901



>>>Comp Test<<<

58-II Thermal Printer



Version : MN-C-Z02-AA  
Revised date: 24-Jul-2015  
Command standard: EPSON(ESC/POS)  
Print mode: Normal mode  
Hex mode  
Line thermal

>>>Self test<<<



