

Θερμικό εκτυπωτή θύρα RS-232 3 ίντσες OCPP-M082 80mm
(Μοντέλο: OCPP-M082)

Προδιαγραφές:

Διαστάσεις (W x D x H)	98 x 103 x 45 mm
Βάρος	280 γρ.
Χρώμα	Μαύρο
Αποτελεσματικό Πλάτος εκτύπωσης	72 mm
Μέθοδος εκτύπωσης	Γραμμή θερμική εκτύπωση
Εντολή εκτύπωσης	ESC / POS συμβατές διδασκαλίας set
Ταχύτητα εκτύπωσης	90mm/sec
Ανάλυση	8 κουκίδες / mm (203DPI)
Εκτύπωση γραμματοσειρών	12 X 24 / 24 x 24 σε
Στήλη χωρητικότητα	48 / 24columns
Το μέγεθος των χαρακτήρων	1.5 x 3,0 mm (πλάτος x ύψος) / 3.0x3.0mm (πλάτος x ύψος)
Μέγεθος χαρτιού	Διάμετρος 80.0 mm έως ± 0,1 mm x30.0
Πάχος χαρτιού	0,06 σε 0.08 mm
Σύνολο χαρακτήρων	Αλφαριθμητική / κινέζικο κείμενο
Διεπαφή	USB, RS-232, Wifi, Bluetooth (προαιρετικό)
Φλας	256KB
Προσαρμοστής δύναμης	DC 9V/2A
Ισχύς μπαταρίας	DC / 2000 mA 7.4V? μπαταρία μπορεί να μείνει σε 4-5 ημέρες, όταν είναι γεμάτο δύναμη, μπορεί να εκτυπώσει 120-150M χαρτί
Άλλα χαρακτηριστικά	Χαρτί ανίχνευση, ανίχνευση ενέργειας, κλείσει με μη αυτόματο τρόπο
Συνθήκες εργασίας	Θερμοκρασία: -10degreeC~50degreeC Σχετική υγρασία: 10%~90%
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20degreeC~70 degreeC Σχετική υγρασία: 5%~95%
Όνομα συσκευής	Μπορεί να προσαρμοστεί για να επιλέξετε γράμματα και αριθμούς έως 30 χαρακτήρες ASCII.
Κωδικό πρόσβασης	Εισόδου προεπιλεγμένη αντιστοίχιση κωδικού «1234» Μπορεί να προσαρμοστεί. Μέγιστο 6 ψηφιακά.
Μέγεθος από το βύσμα τροφοδοσίας	3.5 * 1.1 mm

Λεπτομέρειες προϊόντων:

