

3 ιντσών φορητός εκτυπωτής θερμικής λήψης Bluetooth Mini

(M / N: OCPP-M084)



Υποστήριξη Windows, Java, Android ή IOS

Λογισμικό πολυμέσων Povidе για Andriod και IOS, πρόγραμμα οδήγησης για υπολογιστές με Windows

Bluetooth, USB και RS232 επικοινωνία

2000mAh battery υψηλής χωρητικότητας

Υψηλότερη ταχύτητα εκτύπωσης 80mm / sec

50 χλμ TPH Life

Μια ποικιλία κωδικών 1D και 2D υποστηρίζεται

Ενσωματωμένο βομβητή πιο εύκολο για τον χρήστη να πάρει την κατάσταση του εκτυπωτή

Εκτύπωση	
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Εκτύπωση πλάτους	72 mm
Χωρητικότητα στήλης	8dots / mm, 576dots / γραμμή
Ταχύτητα εκτύπωσης	80mm / s
Διεπαφή	Bluetooth, USB, σειριακό
Χαρτί εκτύπωσης	79,5 ± 0,5 mm χ φ40 mm
Διάστιχο	3,75 χιλιοστά (ρυθμιζόμενο με εντολές)
Αριθμός στήλης	Χαρτί 58 mm: Γραμματοσειρά A - 32 στήλες / Γραμματοσειρά B - 42 στήλες / Κινέζικα, παραδοσιακά Κινέζικα - 16 στήλες
Μέγεθος χαρακτήρων	ANK, γραμματοσειρά A: 1,5 × 3,0 χιλιοστά (12 × 24 κουκκίδες) Γραμματοσειρά B: 1,1 × 2,1 χιλιοστά (9 × 17 κουκκίδες) Κινέζικα, παραδοσιακά κινέζικα: 3,0 × 3,0 χιλιοστά
Χαρακτήρας γραμμωτού κώδικα	

Φύλλο χαρακτήρων επέκτασης	PC860 (Καναδική-Γαλλική), PC865 (Σκανδιναβική), Δυτική Ευρώπη, Ελληνική, Εβραϊκή, Ανατολική Ευρώπη, Ιράν, WPC1252, PC866 (Κυριλλικό # 2) , PC852 (Λατινική2), PC858, IranII, Λετονική, Αραβική, PT151 (1251)
Τύποι γραμμωτού κώδικα	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR / PDF417
Ρυθμιστής	
Buffer εισόδου	32k byte
NV Flash	64k byte
Εξουσία	
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	Είσοδος: AC 110V / 240V, 50 ~ 60Hz
Πηγή ενέργειας	Έξοδος: DC 9V-2A
Φυσικά χαρακτηριστικά	
Βάρος	0,19 KG
Διαστάσεις	111 x 88 x 41 mm (Π x Υ x Β)
Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις	
Εργασιακό περιβάλλον	Θερμοκρασία (0 ~ 45) υγρασία (10 ~ 90%)
Αποθήκευση περιβάλλον	Θερμοκρασία (-10 ~ 60 °C) υγρασία (10 ~ 90%)
Αξιοπιστία	
Διάρκεια ζωής του εκτυπωτή	50KM

Σχετικά έγγραφα:

[AAOO-M084 Spec](#)

[Αρχεία CD](#)