

OCPP- M084 Φτηνές IOS Android SDK φορητών ασύρματων κωδικό QR 80 χιλιοστά θερμικό εκτυπωτή

Προσδιορισμός

Εκτύπωση	
Εκτύπωση μέθοδος	Απευθείας θερμικός
πλάτος Εκτύπωση	72 χιλιοστά
Στήλη χωρητικότητα	8dots / mm, 576dots / γραμμή
Εκτύπωση ταχύτητα	80 χιλιοστά / s
διασύνδεση	Bluetooth,USB,Σειράς
Εκτύπωση χαρτί	79,5 ± 0,5 χιλιοστά x φ40mm
Διάστιχο	3,75 χιλιοστά (Ρυθμιζόμενο από εντολές)
αριθμός στήλης	χαρτί 58 χιλιοστά: Font A - 32 στήλες / font B - 42 στήλες / κινέζικα, παραδοσιακά κινέζικα - 16 στήλες
Χαρακτήρας μέγεθος	ANK,font Ένα:1,5 x 3,0 χιλιοστά(12 x 24 κουκίδες) font B:1.1 x 2,1 χιλιοστά(9 x 17 κουκίδες) Παραδοσιακά κινέζικα Κινέζοι: 3,0 x 3,0 χιλιοστά(24 x 24 κουκίδες)
barcode Χαρακτήρας	
Επέκταση φύλλο χαρακτήρα	PC347(πρότυπο Ευρώπη),katakana,PC850(Πολύγλωσσος),PC860(Πορτογάλος),PC863(Καναδική-Γαλλικά),PC865(σκανδιναβικός),Δυτική Ευρώπη,ελληνικά,Εβραϊκά,Ανατολική Ευρώπη,Ιράν,WPC1252,PC866(Κυριλλικό # 2),PC852(latin2),PC858,IranII,της Λετονίας,αραβικός,PT151(1251)
τύπους barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / Codabar / CODE93 / Code128 / QR / PDF417
Ρυθμιστής	
buffer εισόδου	32k bytes
NV Flash	64k bytes
Δύναμη	
τροφοδοτικό	Εισαγωγή:AC 110V / 240V, 50~60Hz
Πηγή ενέργειας	Παραγωγή:DC 9V-2A
Φυσικός χαρακτηριστικά	
Βάρος	0.19KG
Διαστάσεις	111 x 88 x 41 χιλιοστά (D x Π x Υ)
περιβαλλοντική απαιτήσεις	
Δουλειά περιβάλλο	Θερμοκρασία (0~45) υγρασία (10~90%)
Αποθήκη	Θερμοκρασία (-10~60°C) Υγρασίας (10~90%)
περιβάλλο	
Αξιοπιστία	
κεφαλή του εκτυπωτή ΖΩΗ	50KM