

OCCP- M085 58 χιλιοστά android pos θερμική pos Bluetooth εκτυπωτή

προϊόντα Χαρακτηριστικά:

- επιχειρηματικές Σχεδιασμού στυλ, περισσότερο της μόδας
- Υποστήριξη 1D, 2D bar εκτύπωση κώδικα
- συμβατό με συστήματα Windows, Linux, Android και iOS
- Με 2500mAh επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερών λιθίου, σούπερ μπαταρία χρόνος διάρκειας, με λειτουργίες έξυπνης εξοικονόμησης ενέργειας και τον έλεγχο της κατανάλωσης ενέργειας, ώστε να εξασφαλιστεί περισσότερος χρόνος εκτύπωσης
- Υποστήριξη USB, COM, Bluetooth, Wi-Fi, USB + Bluetooth (V2.0), USB + Bluetooth (V3.0 + V4.0)
- Ειδική Ισχύος που απομένει ενδεικτική λυχνία, για τον έλεγχο της τροφοδοσίας του εκτυπωτή ανά πάσα στιγμή
- Υποστήριξη Ήχου και φωτός υπενθύμιση όταν η έλλειψη χαρτιού ή την εκτύπωση ανώμαλη
- αντι Πτώση 1,5 τοιμεντένιο πάτωμα

Εφαρμογή:

Αποθήκευση, μεταφορά,logistics, σούπερ μάρκετ, τον καπνό, την ανάγνωση υδροηλεκτρική ενέργεια, κινητά κυβέρνηση υποθέσεων, κινητά της αστυνομίας, ταχυδρομικές και άλλες βιομηχανίες

παράμετροι:

	παράμετρος	παράμετρος
παράμετρος Εκτύπωση	Εκτύπωση μέθοδος	Θερμικός Γραμμή
	Αποτελεσματική εκτύπωση Πλάτος	72 χιλιοστά
	Λοιπών printing	576 κουκκίδες / γραμμή(8dots / mm,203dpi)
	Ταχύτητα εκτύπωση	90 χιλιοστά / S
	Γραμμή επίσημη	(Τυποποιημένο πρωτόκολλο επικοινωνίας: USB2.0 USB, υποστήριξη των Windows, Linux, Android, iOS) Bluetooth (Bluetooth 2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, υποστήριξη Android, iOS) WIFI (2.4GHZ, ATA, AP, ATA + AP mode)
	Γραμμή No	3,75 χιλιοστά(Κουτί ρυθμίστε το διάστημα από ευτολών)
Χαρακτήρες Μέγεθος	Χαρακτήρες	Font A: 48 χαρακτήρων / Γραμμή Font B: 64 χαρακτήρων / Γραμμή Απλή, παραδοσιακή κινεζική-24 γραμμές
	Μέγεθος	Το πρότυπο GB18030 επισημοποιημένο / παραδοσιακά κινεζικά βιβλιοθήκη χαρακτήρες
	Μέγεθος	ANK χαρακτήρες,font Ean:1,5 x 3,0 χιλιοστά(12 x 24 κουκκίδες) font B:1.1 x 2.1 χιλιοστά(9 x 17 κουκκίδες) Απλοποιημένη / Παραδοσιακή:3,0 x 3,0 χιλιοστά (24 x 24dots)
χαρακτήρα γραμμωτού κώδικα	Μπαρ κώδικας	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/II/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PT1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)
εκτύπωση γραμμών	Υποστήριξη	κωδικός 1D.Bar:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / Codabar / CODE93 / Code128 κωδικός 2D.Bar:QRCode
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας	Εξοικονόμηση ενέργειας	Υποστήριξη
	Μεταβλητή ταχύτητα εκτύπωσης	Υποστήριξη
	Κατανάλωση Αδρανεια	Υποστήριξη
	Αδρανεια	Υποστήριξη
Διακρίση	αισθητήρα	Έλλειψη ανίχνευσης χαρτιού
	Δίνονση	Υποστήριξη
	Απεικόνιση	Υποστήριξη
Χαρτί	Χρήση δείκτης	Υποστήριξη
	Έλλειψη χαρτί	Υποστήριξη
	Είδη	Η έλλειψη χαρτιού, εκτύπωση ανώμαλη συναγερμού
	Τύπος Πλάτος πάχος	Θερμικός 79.5 ± 0.5 χιλιοστά ±0.12mm
ευτολές εκτύπωσης	Διαμέτρος	±40mm
	Ταί(ω)	Ευκόλος(Clameshell ταί(ω))
Δίνονση	ευτολές	ESC / POS
	Τύπος	μπαταρία πολυμερών λιθίου επαναφορτιζόμενη
	Χωρητικότητα	2500mAh / 7.4V, μπορεί να φορτιστεί πάνω από 800 φορές βιώσιμη εκτύπωση 150 μέτρα ή 4 ώρες υπό κανονικές συνθήκες χρήσης
Ρυθμιστής	Άλλο αλφαιματικό	9.0V / 2A
	Εισαγωγή	4KB
Φυσικά χαρακτηριστικά	NV Λάμψη	40KB
	Είδος	235g
Περιβάλλον	Διάσταση	114 * 103 * 50 (MM)
	Λειτουργικός	Temp:5 ~ 45 °C, Υγρασία:10 ~ 80%
Αξιοπιστία	Λειτουργικός	Temp:-10 ~ 50 °C, Υγρασία:10 ~ 90%(δεν Αρδασο)
	Αποτίμηση το κεφάλι της Γωφς	30KM(Εκτύπωση Density=12.5)
Δοσομικό	Οδηγός	Android, iOS, το Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10