

80 mm μίνι φορητός θερμικός εκτυπωτής παραλαβής

(M / N: AAOO-M085)



Χαρακτηριστικά προϊόντων:

- Σχεδιασμός επιχειρηματικού στυλ, περισσότερη μόδα
- Υποστήριξη 1.D, 2.D εκτύπωση γραμμικού κώδικα
- Ενώ είναι συμβατό με συστήματα Windows, Linux, Android και IOS
- Με επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερούς λιθίου 2500mAh, διαρκή χρόνο σούπερ μπαταρίας, με έξυπνες λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας και ελέγχου κατανάλωσης ρεύματος, για μεγαλύτερη διάρκεια εκτύπωσης
- Υποστήριξη USB + COM + Bluetooth ή USB + COM + Bluetooth + WIFI,
- Ειδική λυχνία ένδειξης που παραμένει, για να ελέγχετε τη δύναμη του εκτυπωτή ανά πάσα στιγμή
- Υποστήριξη υπενθύμισης ήχου και φωτός όταν η έλλειψη χαρτιού ή η ανώμαλη εκτύπωση
- Αντιολισθητική πάτωμα 1.5M τσιμέντου

Εφαρμογή:

Αποθήκευση, μεταφορά, εφοδιαστική, σούπερ μάρκετ, καπνός, ανάγνωση υδροηλεκτρικής ενέργειας, κινητές κυβερνητικές υποθέσεις, κινητή αστυνομία, pos και άλλες βιομηχανίες

Παράμετροι:

Είδος	Παράμετρος	
Παράμετρος εκτύπωσης	Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική γραμμή
	Αποτελεσματικό πλάτος εκτύπωσης	72 mm
	Ανάλυση	576 στιγμές / γραμμή (8dots / mm, 203dpi)
	Προσέγγιση ταχύτητας	90mm / S
	Διεπαφή	USB (τυπικό πρωτόκολλο επικοινωνίας USB2.0, υποστήριξη Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, υποστήριξη Android, IOS) WIFI (2.4GHZ, ATA, AP, ATA + AP)
	Διάστιχο	3.75mm (Μπορεί να προσαρμόσει την απόσταση μεταξύ γραμμών με εντολή)
	Γραμμή αριθ.	Γραμματοσειρά A: 48 χαρακτήρες / Γραμμή Γραμματοσειρά B: 64 χαρακτήρες / Γραμμή Απλή, παραδοσιακή κινεζική-24 γραμμές
	Χαρακτήρας	Η τυπική βιβλιοθήκη απλοποιημένων / παραδοσιακών κινεζικών χαρακτήρων GB18030
Χαρακτήρας γραμμικού κώδικα	Μέγεθος χαρακτήρων	Χαρακτήρας ANK, γραμματοσειρά A: 1,5 × 3,0 χιλιοστά (12 × 24 κουκκίδες) Γραμματοσειρά B: 1,1 × 2,1 χιλιοστά (9 × 17 στιγμές) Απλοποιημένη / Παραδοσιακή: 3,0 × 3,0 χιλιοστά (24 × 24 τόννοι)
	Εκτεταμένο σύνολο χαρακτήρων	PC837 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Ελληνικά / Εβραϊκά / Ανατολικά Ευρώπη / Ιράν / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / PC1001 / (Λετονικά) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Βιετνάμ) / (Ταϊλανδικά)
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας	Bar code	1D.Bar κωδικός: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Κωδικός 2D.Bar: QR CODE
	Εκτύπωση γραφικών	Εκτύπωση γραφικών
	Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap
	Εξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας	Υποστήριξη
Δεξίωση	Εκτύπωση με μεταβλητή ταχύτητα	Υποστήριξη
	Κατανάλωση	Υποστήριξη
	Αδράνεια	Υποστήριξη
	Αισθητήρα	Έλλειψη ανίχνευσης χαρτιού
Δείκτης	Οθόνη ισχύος	Υποστήριξη
	Ένδειξη φόρτισης	Υποστήριξη
	Έλλειψη χαρτιού	Υποστήριξη
	Μπιπ	Έλλειψη χαρτιού, εκτύπωση αφύσικου συναγερμού

Χαρτί	Τύπος	Θερμικός
	Πλάτος	79,5 ± 0,5 mm
	πάχος	≤0,12 mm
	Διάμετρος	≤40mm
	Ταίζω	Εύκολη (τροφοδοσία Clamshell)
Εκτύπωση εντολής	Εντολές	ESC / POS
Εξουσία	Τύπος	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερούς λιθίου
	Χωρητικότητα	2500mAh / 7.4V, μπορεί να χρεωθεί περισσότερο από 800 φορές βιώσιμη εκτύπωση 150 μέτρα ή 4 ώρες υπό κανονική χρήση
	Φορτιστής	9.0V / 2A
Ρυθμιστής	Εισαγωγή	4KB
	NV Flash	40KB
Φυσικά χαρακτηριστικά	Βάρος	285G
	Διάσταση	114 * 103 * 50 (MM)
περιβάλλον	Λειτουργικός	Θερμοκρασία: 5 ~ 45 °C, Υγρασία: 10 ~ 80%
	Αποθήκευση	Θερμοκρασία: -10 ~ 50 °C, Υγρασία: 10 ~ 90% (χωρίς δροσιά)
Αξιοπιστία	Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτύπωσης	50KM (Πυκνότητα εκτύπωσης ≤12,5)
Λογισμικό	Οδηγός	Android, IOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10



OCPP-M085





Βύσμα για την επιλογή:



Περιοχή εφαρμογής:

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



Σχετίζομαι με προϊόντα:

OCPP -80Y 80mm θερμικός εκτυπωτής παραλαβής με χαμηλότερη εκτύπωση Ταχύτητα