

# OCPP-M086 Φορητός ασύρματος μίνι θερμικός εκτυπωτής λήψης 80mm

(Αριθμός μοντέλου: OCPP - M086)



## Χαρακτηριστικά:

Υποστήριξη Windows, Java, Android και IOS.

Bluetooth, wifi, USB και RS232 επικοινωνία για επιλογή.

Ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας, εύκολη στην ανίχνευση ενέργειας ανάπαυσης

Υψηλότερη ταχύτητα εκτύπωσης 90mm / sec.

100 χιλιόμετρα TPH Life.

Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και μπαταρία λιθίου μεγάλης χωρητικότητας.

## Προσδιορισμός:

Συνολική διάσταση (W x D x H)	98 x 103 x 45 mm
Βάρος	280 g
Χρώμα	Μαύρος
Αποτελεσματικό πλάτος εκτύπωσης	72 mm
Μέθοδος εκτύπωσης	Εκτύπωση με θερμική γραμμή
Εκτυπώστε εντολές	Σύνολο εντολών συμβατό με ESC / POS
Ταχύτητα εκτύπωσης	Έως 90mm / sec
Ανάλυση	8 στιγμές / mm (203dpi)
Εκτύπωση γραμματοσειράς	12x24 / 24x24
Χωρητικότητα στήλης	48 στήλες / 24 στήλες
Μέγεθος χαρακτήρων	1,5 x 3,0 mm (W x H) / 3,0x3,0 mm (WxH)
Διαστάσεις χαρτιού	80,0 ± 0,1 mm x διαμέτρου 40,0 mm
Πάχος χαρτιού	0,06 έως 0,08 mm
Σετ χαρακτήρα	Αλφαριθμητικό / κινέζικο καντί
Διεπαφή	USB, RS-232, Bluetooth, wifi (προαιρετικό)
Buffer δεδομένων	Έως 5K bytes

Προσαρμογέας ρεύματος	9V DC / 2A
Τροφοδοσία μπαταρίας	7.4V DC / 2000mA; η μπαταρία μπορεί να παραμείνει για 4-5 ημέρες, όταν είναι σε πλήρη ισχύ, μπορεί να εκτυπώσει χαρτί 120-150m
Άλλα χαρακτηριστικά	Ανίχνευση χαρτιού, ανίχνευση ισχύος, χειροκίνητη απενεργοποίηση
Συνθήκες εργασίας	Θερμοκρασία: -10 °C ~ 50 °C, Υγρασία: 10% ~ 90%
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20 °C ~ 70 °C, Υγρασία: 5% ~ 95%







OCPP-M086





## Βύσμα τροφοδοσίας για επιλογές



## Εφαρμογή

## ▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant

