

Μίνι φορητός θερμικός εκτυπωτής Bluetooth 58 mm (Αριθμός μοντέλου: OCPP - M09)

Αυτός ο εκτυπωτής μίνι με τον αριθμό μοντέλου OCPP -M09 είναι ένα Android (ή IOS + Android), παράθυρο, Linux, JAVA συμβατή μπαταρία τροφοδοτείται 58mm φορητός φορητός θερμικός εκτυπωτής που συνδυάζει τους τρόπους επικοινωνίας USB, RS-232 Serial και Bluetooth (προαιρετικά). Αυτός ο εκτυπωτής μπορεί να τροφοδοτείται από επαναφορτιζόμενη μπαταρία, προσαρμογέα τροφοδοσίας ή φορτιστή αυτοκινήτου (ανάλογα με τα συγκεκριμένα μοντέλα). Το ειδικό μοντέλο μπορεί να συνδεθεί με 8 έξυπνες συσκευές για εκτύπωση ταυτόχρονα. Έχουμε CE, FCC και άλλες απαιτούμενες πιστοποιήσεις.





Προσδιορισμός:

Συνολική διάσταση (W x D x H)	105 x 75 x 45 mm
Βάρος	134g
Χρώμα	Μαύρος
Μέθοδος εκτύπωσης	Εκτύπωση με θερμική γραμμή
Εκτυπώστε εντολές	Σύνολο εντολών συμβατό με ESC / POS
Αποτελεσματικό πλάτος εκτύπωσης	48mm
Ταχύτητα εκτύπωσης	Έως 90mm / sec
Ανάλυση	8 στιγμές / mm (203dpi)
Εκτύπωση γραμματοσειράς	12x24 / 24x24
Χωρητικότητα στήλης	32 στήλες / 16 στήλες
Μέγεθος χαρακτήρων	1,5 x 3,0 mm (W x H) / 3,0x3,0 mm (WxH)
Διαστάσεις χαρτιού	58,0 ± 0,1 mm x διαμέτρου 40,0 mm
Πάχος χαρτιού	0,06 έως 0,08 mm
Σετ χαρακτήρα	Αλφαριθμητικό / κινέζικο καντί

Διεπαφή	USB, RS-232,Bluetooth (προαιρετικό)
Λάμψη	256KB
Προσαρμογέας ρεύματος	9V DC / 2A
Τροφοδοσία μπαταρίας	7.4V DC / 1500mAh; η μπαταρία μπορεί να παραμείνει για 4-5 ημέρες, όταν είναι σε πλήρη ισχύ, μπορεί να εκτυπώσει χαρτί 120-150m
Άλλα χαρακτηριστικά	Ανίχνευση χαρτιού, χειροκίνητο κλείσιμο
Συνθήκες εργασίας	Θερμοκρασία: -10 ~ 50 degC, Υγρασία: 10% ~90%
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20 ~ 70 degC, Υγρασία: 5% ~95%
Όνομα της συσκευής	Μπορεί να προσαρμοστεί, γραμματοσειρά και ψηφιακή για επιλογή, σε max 30 χαρακτήρες ASCII.
Κωδικός πρόσβασης	Καταχωρίστε τον προεπιλεγμένο κωδικό αντιστοίχισης "1234", μπορεί να προσαρμοστεί ή να αλλάξει από τον ίδιο τον πελάτη. Σε max 6 ψηφιακά.
Διαστάσεις βυσμάτων ρεύματος	3,5 * 1,1 χιλιοστά