

# Μίνι φορητός θερμικός εκτυπωτής Bluetooth 58 mm

(Αριθμός μοντέλου: OCPP - M12)

## Χαρακτηριστικά:

Μίνι μέγεθος κατάλληλο για φορητή εφαρμογή.

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows, Java, Linux, Android, IOS.

SDK για Android, IOS.

Αποθήκη χαρτιού 57 \* 40 .

Ένας εκτυπωτής μπορεί να συνδεθεί με έως και έξι έξυπνες συσκευές (7 Android, μία συσκευή Apple) βίζα bluetooth?

7.4V, 1500mA μπαταρία;

Υψηλότερη ταχύτητα εκτύπωσης 90mm / sec.

50 χιλιόμετρα ζωή επικεφαλής θερμική εκτυπωτή?

Υποστηρίζονται πολλές γλώσσες.

Το σετ εντολών ESC / POS είναι συμβατό.

## Προσδιορισμός:

Μέθοδος εκτύπωσης	Εκτύπωση με θερμική γραμμή
Εκτυπώστε εντολές	Σύνολο εντολών συμβατό με ESC / POS
Αποτελεσματικό πλάτος εκτύπωσης	48mm
Ταχύτητα εκτύπωσης	Έως 90mm / sec
Ανάλυση	8 στιγμές / mm (203dpi)
Εκτύπωση γραμματοσειράς	12x24 / 24x24
Χωρητικότητα στήλης	32 στήλες / 16 στήλες
Μέγεθος χαρακτήρων	1,5 χ 3,0 mm (W χ H) / 3,0x3,0 mm (WxH)
Διαστάσεις χαρτιού	58,0 ± 0,1 mm χ διαμέτρου 40,0 mm
Πάχος χαρτιού	0,06 έως 0,08 mm
Σετ χαρακτήρα	Αλφαριθμητικό / κινέζικο καντί

Διεπαφή	USB και Bluetooth
Λάμψη	256KB
Προσαρμογέας ρεύματος	5V DC / 1A
Τροφοδοσία μπαταρίας	7.4V DC
Συνθήκες εργασίας	Θερμοκρασία: -10 ~ 50 degC, Υγρασία: 10% ~ 90%
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20 ~ 70 degC, Υγρασία: 5% ~ 95%
Όνομα της συσκευής	Μπορεί να προσαρμοστεί, γραμματοσειρά και ψηφιακή για επιλογή, σε max 30 χαρακτήρες ASCII.
Κωδικός πρόσβασης	Εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό αντιστοίχισης "1234", μπορεί να προσαρμοστεί





# OCP-PP-M12





# OCP-PP-M12





Σχετικά έγγραφα:

[AAOO-M12 Spec](#)