

OCPP -M15 Εκτυπωτής απόδειξης χρέωσης λαχείου ασύρματος μίνι φορητός θερμικός εκτυπωτής Bluetooth

χαρακτηριστικό

Υποστηρίζεται λειτουργικό σύστημα Windows, Android, IOS.

Διατίθεται SDK για Android / IOS.

Υποστηρίζεται 1D, 2D barcode (QR code) και υποστηρίζεται η εκτύπωση εικόνων.

Μπορεί να αλλάξει το όνομα, τον κωδικό πρόσβασης, το ρυθμό baud online,

Πακέτο μπαταρίας 2000mAh 18650.

Υποστήριξη φόρτισης θύρας USB

Υψηλότερη ταχύτητα εκτύπωσης 70mm / sec.

Διάρκεια θερμικού εκτυπωτή 50 χλμ.

Υποστηρίζονται πολλές γλώσσες.

Σετ εντολών ESC / POS συμβατό.

Προσδιορισμός

Διεπαφές	USB / Bluetooth 4.0
Εκτύπωση εντολής	ESC / POS
Μέθοδος εκτύπωσης	Εκτύπωση θερμικής γραμμής
Ταχύτητα Print	70mm / δευτ (μπορεί έως και 90mm / s)
Ανάλυση	203 DPI (8 κουκκίδες / mm)
Αριθμός συνολικών κουκκίδων	384 κουκκίδες / γραμμή
Πλάτος εκτύπωσης	48 χιλιοστά
Μέγεθος χαρακτήρων	1,5 x 3,0 mm (Π x Υ) / 3,0 x 3,0 mm (Π x Υ)
Εκτύπωση γραμματοσειράς	12 x 24; 24x24
Σετ χαρακτήρα	Αλφαριθμητικά / Κινέζικα Kanji
Αποθήκευση δεδομένων	Έως 50K byte
Συμβατό λειτουργικό σύστημα	Συστήματα παραθύρων; Λειτουργικά συστήματα Android & IOS
Χαρτί	
Τύπος	Ρολό χαρτί
Πλάτος	57,5 ± 0,5 mm
Διάμετρος ρολού	φ≤40 mm
Πάχος χαρτιού	0,06-0,08 χιλιοστά
Ηλεκτρικός	
Μπαταρία	7.4VDC / 2000mA
Λειτουργία φόρτισης	DC 5V / 2A
Χρόνος αναμονής	4 ημέρες μετά την πλήρη φόρτιση
Συνεχής εκτύπωση	120 τεμάχια θερμικό ρολό για πλήρως φορτισμένη μπαταρία
Φυσικός	
Διάσταση	112 * 83 * 54 χιλιοστά
Βάρος μονάδας	440g (συμπεριλαμβανομένων αξεσουάρ: μπαταρίες ιόντων λιθίου, καλώδιο, χαρτί δοκιμής)
Μέγεθος χαρτοκιβωτίου	47x38x34εκ
GW ανά χαρτοκιβώτιο	18 κιλά (40τμχ / CTN)
Χρώμα	Μαύρος

Περιβαλλοντικό	
Θερμοκρασία	Εργασία: -10 έως 50 βαθμούς
Υγρασία	Εργασία: 10% -90%
Warantty	Τουλάχιστον 12 μήνες
Πιστοποιητικά	CE & FCC ROHS ISO9001: 2008
Άλλα χαρακτηριστικά	Ανίχνευση χαρτιού, Ανίχνευση ισχύος, Μη αυτόματη απενεργοποίηση, Εκτύπωση κώδικα 1D & QR Ένδειξη LED; Μεγάλη αποθήκη χαρτιού; Φόρτιση USB γρήγορης δράσης
Περίσσεια	
Καλώδιο USB	Καλώδιο 1 x 1M
Πρόγραμμα οδήγησης CD	1 κομμάτι
Προσαρμογέας	5V / 2A
Θερμικός ρόλος	1 κομμάτι
Εγχειρίδιο	1 κομμάτι