

μίνι φορητός θερμικός εκτυπωτής εισιτηρίων στάθμευσης χειρός μικρός φορητός εκτυπωτής bluetooth θερμικός

(Αριθμός μοντέλου: OCPP- M15)

Χαρακτηριστικά:

Υποστηρίζεται λειτουργικό σύστημα Windows, Android, IOS.

Διαθέσιμο SDK για Android /IOS.

Υποστηρίζεται γραμμωτός κώδικας 1D, 2D (κωδικός QR) και εκτύπωση εικόνας.

Μπορεί να αλλάξει το όνομα του εκτυπωτή, τον κωδικό πρόσβασης, τον ρυθμό baud online.

Πακέτο μπαταρίας 2000mAh 18650.

Υποστήριξη φόρτισης θύρας USB

Υψηλότερη ταχύτητα εκτύπωσης 70mm/sec.

Διάρκεια ζωής θερμικής κεφαλής εκτυπωτή 50 χλμ.

Υποστηρίζονται πολλές γλώσσες.

ESC/POS συμβατό σύνολο εντολών.

Προσδιορισμός:

Διεπαφές	USB / Bluetooth 4.0
Εντολή εκτύπωσης	ESC/POS
Μέθοδος εκτύπωσης	Εκτύπωση θερμικής γραμμής
Ταχύτητα Print	70 mm/sec (μπορεί έως και 90 mm/s)
Ανάλυση	203DPI (8 dot/mm)
Αριθμός Συνολικών Τελειών	384 κουκκίδες/γραμμή
Πλάτος εκτύπωσης	48 χιλιοστά
Μέγεθος χαρακτήρων	1,5 x 3,0 mm (Π x Υ)/3,0 x 3,0 mm (Π x Υ)
Γραμματοσειρά εκτύπωσης	12 x 24; 24 x 24
Σετ χαρακτήρα	Αλφαριθμητικό /Κινέζικο Kanji
Προσωρινή μνήμη δεδομένων	Έως 50K byte
Συμβατό λειτουργικό σύστημα	Συστήματα παραθύρων ; Λειτουργικά Συστήματα Android & IOS
Χαρτί	
Τύπος	Χαρτί σε ρολό
Πλάτος	57,5± 0,5 mm
Διάμετρος ρολού	φ≤40mm
Πάχος χαρτιού	0,06-0,08 χλστ
Μπαταρία	7,4VDC/2000mA
Λειτουργία φόρτισης	DC 5V/2A
Χρόνος αναμονής	4 ημέρες μετά την πλήρη φόρτιση
Συνεχής Εκτύπωση	Θερμικό ρολό 120 τεμαχίων για πλήρως φορτισμένη μπαταρία
Μεasures	
Διάσταση	112*83*54 χλστ
Βάρος μονάδας	440 g (συμπεριλαμβανομένων αξεσουάρ: μπαταρίες ιόντων λιθίου, καλώδιο, δοκιμαστικό χαρτί)
Μέγεθος χαρτοκιβωτίου	47x38x34 εκ
GW ανά χαρτοκιβώτιο	18 κιλά (40 τμχ/CTN)
Χρώμα	Μαύρος
Περιβαλλοντική	
Θερμοκρασία	Λειτουργία: -10 έως 50 βαθμούς
Υγρασία	Λειτουργία: 10%-90%
Εγγύηση	12 μήνες τουλάχιστον
Πιστοποιητικά	CE & FCC ROHS ISO9001:2008
Άλλα χαρακτηριστικά	Ανίχνευση χαρτιού, Ανίχνευση ισχύος, Χειροκίνητη απενεργοποίηση, Εκτύπωση κωδικού 1D&QR, Ένδειξη LED, Μεγάλη αποθήκη χαρτιού? Φόρτιση USB γρήγορης δράσης
Περιεχόμενα	
Καλώδιο USB	1 x 1M Καλώδιο
Πρόγραμμα οδήγησης CD	1 Τεμάχιο
Προσαρμογέας	5V /2A
Θερμικό ρολό	1 Τεμάχιο
Εγχειρίδιο	1 Τεμάχιο



OCPP-M15









OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15







OCPP-M15





Σχετικά έγγραφα:

[*OCPP-M15 Προσδιορισμός](#)