

# 58 χιλιοστά Μίνι φορητός θερμικός εκτυπωτής Bluetooth

(M/N: OCPP-M15 )

## Χαρακτηριστικά:

1. Windows μικρό, Android, iOS υποστηρίζεται λειτουργικό σύστημα
2. SDK για Android /IOS διαθέσιμος
3. 1D, 2D barcode (κωδικός QR / PDF417 ) Υποστηρίζεται
4. υποστηρίζεται η εκτύπωση εικόνων
5. Μπορεί να αλλάξει το όνομα του εκτυπωτή, τον κωδικό πρόσβασης, τον ρυθμό baud online
6. Πακέτο μπαταρίας 2000mAh 18650
7. Υποστήριξη φόρτισης θύρας USB
8. Υψηλότερη ταχύτητα εκτύπωσης 70mm/sec
9. Διάρκεια ζωής θερμικής κεφαλής εκτυπωτή 50 km
10. Υποστηρίζονται πολλές γλώσσες
11. E SC/POS συμβατό σύνολο εντολών

## Προσδιορισμός

Μοντέλο	OCPP-M15
Όνομα	Μίνι φορητός θερμικός εκτυπωτής bluetooth 58mm
Χρώμα	Μαύρος
Διεπαφή	USB / Bluetooth 4.0
Μπαταρία	7,4V DC/ 2000mAh επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
Φορτιστής	DC 5v/2A
Χρόνος αναμονής	4 ημέρες μετά την πλήρη φόρτιση
Ρυθμιστής	Buffer εισόδου: Έως 50 K, Flash: 256 K
TPH Life	50 χλμ
Κωδικός πρόσβασης	Εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό σύζευξης "1234", μπορεί να προσαρμοστεί ή να αλλάξει από τον πελάτη s, Μέχρι 6 ψηφιακά
Άλλη λειτουργία	Ανίχνευση χαρτιού, Ανίχνευση ισχύος, Χειροκίνητη απενεργοποίηση, Εκτύπωση κωδικού 1D&QR. Ένδειξη LED; Μεγάλη αποθήκη χαρτιού? Φόρτιση USB γρήγορης δράσης
αξεσουάρ	Καλώδιο δεδομένων, μετασχηματιστής ρεύματος, κύλινδρος χαρτιού, CD, εγχειρίδιο
Διάσταση βύσματος ρεύματος	3,5*1,1 χλστ
Υποστήριξη λειτουργικού συστήματος	Συστήματα Windows & Android & IOS
Πρότυπα ασφαλείας	CE, FCC, Rohs κ.λπ
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική γραμμή
Ψήφισμα	203DPI (8 dot/mm)
Ταχύτητα εκτύπωσης	70mm/sec (Μέγιστο 90 mm/sec)
Πλάτος εκτύπωσης	48 χιλιοστά
Συνεχής εκτύπωση	Θερμικό ρολό 120 τεμαχίων για πλήρως φορτισμένη μπαταρία

Χαρακτήρες ανά γραμμή	Γραμματοσειρά A: 32 χαρακτήρας / Γραμμή Απλό, παραδοσιακό κινέζικο :16 χαρακτήρας / Γραμμή
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με ESC/POS
Μέγεθος χαρακτήρων	Γραμματοσειρά A: 12*24 κουκκίδες, 1,5(Π)*3,0(Υ) Απλοποιημένο/Παραδοσιακό: 24*24 κουκκίδες, 3,0(Π)*3,0(Υ)χιλ
Σετ χαρακτήρα	Αλφαριθμητικό/ Κινέζικο Kanji
<b>Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ</b>	
Τύπος χαρτιού	Θερμικό χαρτί σε ρολό
Πλάτος χαρτιού	57,5 ±0. 5 mm
Μέθοδος τροφοδοσίας χαρτιού	Εύκολη τοποθέτηση χαρτιού
Διάμετρος ρολού χαρτιού	40mm Μέγ
Πάχος χαρτιού	0,06-0,08 χλστ
<b>Φυσικός</b>	
Διάσταση	112*83*54 χλστ
Βάρος	Καθαρό: 230 γρ Μικτό: 450 γρ
Κουτί συσκευασίας	180*122*65 χλστ
40 σε 1 χαρτοκιβώτιο	372*372*500mm/19,4kg
<b>περιβάλλον</b>	
Εργαζόμενος θερμοκρασία & υγρασία	0 έως 4 5 βαθμούς Κελσίου , 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Αποθήκευση θερμοκρασία & υγρασία	-20 έως 60 βαθμούς Κελσίου , 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση



















