

OLED Οθόνες 80mm Bluetooth / WiFi με θερμικό εκτυπωτή με χειροκίνητο κόπτη

(Αριθμός μοντέλου: OCPP - M083)

Χαρακτηριστικά:

1. Υποστήριξη συστημάτων Windows, Java, Android, IOS (προαιρετικό)
2. Διασύνδεση: USB + RS232 + Bluetooth (Επιλογές), ή USB + RS232 + WIFI?
3. USB και DC φόρτιση?
4. Το OLED εμφανίζει την κατάσταση εκτύπωσης.
5. Υποστήριξη εκτύπωσης 2D, 1D barcode
6. Ένας εκτυπωτής μπορεί να συνδεθεί σε πολλές έξυπνες συσκευές (έως και 7 συσκευές Android + 1 ios) (Προαιρετικά)
7. Το όνομα του εκτυπωτή και ο κωδικός πρόσβασης μπορούν να αλλάξουν ηλεκτρονικά
8. Δωρεάν SDK για Android και Win CE. IOS
9. 2000mAh μπαταρία λιθίου μεγάλης χωρητικότητας
10. Ειδική ένδειξη μπαταρίας για την παρακολούθηση της κατάστασης τροφοδοσίας
11. Κόπτης: χειροκίνητος κόπτης
12. Ταχύτητα εκτύπωσης: έως 90mm / sec
13. MCBF (διάρκεια ζωής): 100χλμ

Προσδιορισμός:

Μοντέλο	AAOO-M083
Βάρος	256g
Χρώμα	Μαύρος
Αποτελεσματικό πλάτος εκτύπωσης	72 mm
Μέθοδος εκτύπωσης	Εκτύπωση με θερμική γραμμή
Εκτυπώστε εντολές	Σύνολο εντολών συμβατό με ESC / POS
Ταχύτητα εκτύπωσης	Έως 90mm / sec
Ανάλυση	8 στιγμές / mm (203dpi)
Εκτύπωση γραμματοσειράς	12x24 / 24x24dots
Χωρητικότητα στήλης	32 στήλες / 16 στήλες
Μέγεθος χαρακτήρων	1,5 χ 3,0 mm (W χ H) / 3,0x3,0 mm (WxH)
Διαστάσεις χαρτιού	80,0 ± 0,1 mm χ διαμέτρου 30,0 mm
Πάχος χαρτιού	0,06 έως 0,08 mm
Σετ χαρακτήρα	Αλφαριθμητικό / κινέζικο καντί
Διεπαφή	USB, RS-232, Bluetooth, wifi (προαιρετικό)
Buffer δεδομένων	Έως 5K bytes
Προσαρμογέας ρεύματος	9V DC / 2A
Τροφοδοσία μπαταρίας	7.4V DC / 2000mA; η μπαταρία μπορεί να παραμείνει για 4-5 ημέρες, όταν είναι σε πλήρη ισχύ, μπορεί να εκτυπώσει χαρτί 120-150m
Άλλα χαρακτηριστικά	Ανίχνευση χαρτιού, ανίχνευση ισχύος, χειροκίνητη απενεργοποίηση
Συνθήκες εργασίας	Θερμοκρασία: -10 °C ~ 50 °C, Υγρασία: 10% ~ 90%
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20 °C ~ 70 °C, Υγρασία: 5% ~ 95%

Όνομα της συσκευής	Μπορεί να προσαρμοστεί, γραμματοσειρά και ψηφιακή για επιλογή, σε max 30 χαρακτήρες ASCII.
Κωδικός πρόσβασης	Εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό αντιστοίχισης "1234", μπορεί να προσαρμοστεί. Σε max 6 ψηφιακά.
Διαστάσεις βυσμάτων ρεύματος	3,5 * 1,1 χιλιοστά



OCPP-M083







OCPP-M083





OCPP-M083





OCPP-M083





OCPP-M083

