

Omni-directional επίπεδο σαρωτή 2D Barcode

Δεν Μοντέλο: (OCBs-T201)

Χαρακτηριστικά:

Μπορεί να διαβάσει την απόκτηση εικόνας και αποκωδικοποίηση
Omni-directional σάρωσης, εύκολο να σαρώσετε
Desktop καρύτσες & amp? Συνοπτική σχεδιασμός
Με σταθερή στάση & amp? αξιόπιστη μονάδα σαρωτή
Απόκτησης εικόνας υψηλής ταχύτητας και αποκωδικοποίησης

Παράμετροι:

Οι παράμετροι απόδοσης	
Πηγή φωτός	Λευκό LED
Βομβητής	Επτά τόνους ή σιωπηλή
Λάμπα	Λευκό
Διεπαφή του συστήματος	KBW, RS232, USB
Φυσικές παράμετροι	
Όγκος (Lx Π x Υ)	Προϊόν μέγεθος 78 χιλιοστά x 75 χιλιοστά x 141 χιλιοστά (3.2" x 3.3" x 5.9"),
Βάρος	Size180 προϊόν g (12 ουγκιές)
Ηλεκτρικές παράμετροι	
Τάση εισόδου	5,5 VDC \pm 0,25 V
Τροφοδοσίας Εργασία	2.0 W (430 mA @ 5 V)
Ισχύος σε κατάσταση αναμονής	0.5 W (100 mA @ 5 V)
Περιβαλλοντική παράμετρος	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 ° C - 40 ° C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 ° C -60 ° C
Υγρασία	0% έως 95% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
Antiknock χαρακτηριστικό	Αντέχει 1,5 μέτρα ύψος πτώσης από τσιμεντένιο πάτωμα.
Dust-proof	Σφραγίστε την πρόληψη της διάβρωσης των σωματιδίων σκόνης αέρα.
Παραμέτρους σάρωσης	
Λειτουργία σάρωσης	Omni κατεύθυνσης (640x480)
Μεγαλύτερη ανακλαστικότητα	Μέγιστη 20% ανακλαστικότητα μπορεί να διαβάσει
Σάρωση Γωνία	70 °, 75 °

