

**2016 Ημερομηνία χαμηλού κόστους τερματικό POS τσέπη
(M / N: P8000)**

Android 4.4 του λειτουργικού συστήματος.
Υιοθετεί Qualcomm 1.2GHz quad-core επεξεργαστή.
4,0 ιντσών IPS οθόνη αφής capacitive.
Ασφαλή και αξιόπιστο σχεδιασμό
Πέρασε UnionPay PBOC L1 & amp? ημέρα; L2? Κατάσχεση της πιστοποίησης της ασφάλειας του παρελθόντος PIN.
Direct Connect πρόσβαση στο δίκτυο UnionPay POS.
Υποστήριξη παραλαβή εκτύπωση και κώδικα ανάγνωσης bar
Υποστήριξη για μαγνητική ταινία της κάρτας, έξυπνη κάρτα, κάρτα ανέπαφων.

ρυθμίσεις συστήματος	
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Qualcomm quad-core 1.2GHz
ΟΣΤΟ	Android 4.4
RAM / ROM	512MB ROM eMMC? 512MB DDR2 RAM? SD υποστήριξη καρτών εξωτερικό μικρόφωνο, 32 GB μέγιστη
Απεικόνιση	4,0 ιντσών capacitive multi-touch? 480 * 800 οθόνη IPS
Πληκτρολόγιο	3 κλειδιά Σύστημα Press, 15 φυσικά πλήκτρα (συμπληρωματικού του πλήκτρου λειτουργίας, προσαρμοσμένο κλειδί, το κλειδί POS Cipher και πλήκτρο Command)
τύμπανα	Μπαταρία πολυμερών λιθίου, 5700mAh
Λειτουργική διαμόρφωση	
Κάμερα	5M AF πίσω κάμερα (υποστήριξη φακός), ευρυγώνιο 0.3M μπροστινή κάμερα
Εκτυπωτής	3-άξονα θερμικό εκτυπωτή 2 ιντσών
Πλοήγηση	ενσωματωμένο GPS, AGPS Υποστήριξη
Βλέπων	ενδεικτική λαχνία του συστήματος, ένδειξη POS φως
Οι ήχοι	ενσωματωμένο ηχείο, buzzer, μικρόφωνο, δονητής
αισθητήρες	Βαρύτητας αισθητήρα
POS	
Πληρωμές Sound Wave	Υποστήριξη
μαγνητική κάρτα ταινία	MSR Τρίκλινο κομμάτι, αμφίδρομη ISO7811 σάρωσης, 7812
IC Card	1 Σολτ, 1.8V Υποστήριξη / 3V / 5V, ISO7816, και PBOC EMV
κάρτα ανέπαφων	13.56, ISO / IEC 14443 Type A / B, qPBOC
SAM Κάρτα	1 SAM Σολτ, 7816
κλειδί κρυπτογράφησης	ενσωματωμένο πληκτρολόγιο
ρυθμίσεις δικτύου	
Τύπος δικτύου	WCDMA / GSM
Δίκτυο φάσματος	WCDMA 2100MHz GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	802.11 a / b / g / n Ενσωματωμένη κεραία
Voice / Υπηρεσία Δεδομένων	Υποστήριξη
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR
εξωτερική διασύνδεση	
επασφή USB	Micro USB 2.0, USB OTG Υποστήριξη
Jack Φορτιστής	DC JACK
προσφοράς Jack	Pogo Pin, 5V - 500mA
Ανακοίνωση	JSB, RS232
φυσικές παραμέτρους	
Διαστάσεις	120.5 χιλιοστά * 82 χιλιοστά / 67 χιλιοστά * 33 χιλιοστά W D
Βάρος	500g (συμπεριλαμβάνεται μπαταρία)
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ° C - 60 ° C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 ° C - 80 ° C
Υγρασία	10% - 90% RH χωρίς συμπύκνωση
Πλαστικά τεστ	την προστασία των 1.0 m πτώση
δοκιμή πτώσης ρολού	500 φορές
προστασία ESD	± 8KV απαλλαγί? επαφή? εκκένωση αέρα ± 15KV
ανάπτυξη περιβάλλον	
περιβάλλον του συστήματος	Android 4.4 / SP-UI
ανάπτυξη περιβάλλον	SDK
λογισμικό διαχείρισης	Μετά διαχείριση PC / MDM