

P8000 φθηνά χειρός κινητό προπληρωμένη συσκευή POS 3GAndroid

Android 4.4 του λειτουργικού συστήματος.
Qualcomm quad-core επεξεργαστή 1.2GHz.
4,0 ιντσών IPS οθόνη αφής capacitive.

Ασφαλή και αξιόπιστο σχεδιασμό

Ψηφίστηκε από UnionPass PBOC L1 & amp; L2? πιστοποίησης της ασφάλειας μέσω της εισαγωγής κωδικού PIN.

UnionPay άμεση πρόσβαση πρόσβαση στο δίκτυο POS.

παράλληλη εκτύπωσης Υποστήριξη και κώδικα ανάγνωσης bar
Υποστηρίζει μαγνητική ταινία της κάρτας, IC κάρτα, κάρτα ανέπαφων.

| | |
|--------------------------------|--|
| παραμέτρων του συστήματος | |
| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ | Qualcomm quad-core 1.2GHz |
| λειτουργικό σύστημα | Android 4.4 |
| RAM / ROM | ROM 4GB eMMC? RAM 512MB / 1GB DDR2? |
| απεικόνιση | Υποστήριξη για εξωτερική κάρτα micro SD, έως και 32 GB |
| πληκτρολόγιο | 4.0-ιντσών capacitive, multi-touch? 480 * 800, IPS οθόνη |
| μπαταρία | 3 Πατήστε το πλήκτρο συστήματος, 15 φυσικά πλήκτρα (συμπεριλαμβανομένου του πλήκτρου λειτουργίας, προσαρμοσμένο κλειδί, το κλειδί κωδικό πρόσβασης POS και το πλήκτρο Command) |
| διαμόρφωση λειτουργία | Μπαταρία πολυμερών λιθίου, 4000 mAh |
| φωτογραφική μηχανή | Πίσω κάμερα 5M AF (υποστήριξη φακό), στο μπροστινό μέρος 0.3M κάμερα ευρείας γωνίας |
| εκτυπωτής | Ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή 2 ιντσών |
| πλοήγηση | Ενσωματωμένο GPS, AGPS υποστήριξη |
| Λυχνία ένδειξης | Ένδειξη σύστημα, ένδειξη POS |
| ήχου | Ενσωματωμένο ηχείο, buzzer, μικρόφωνο, δονητής |
| αισθητήρα | αισθητήρα βαρύτητας |
| POS | |
| πληρωμής Sonic | αναμονή |
| Μαγνητική ταινία κάρτες | MSR τρεις-κομμάτι, αμφίδρομη συρόμενη ISO7811, 7812 |
| IC κάρτα | 1 Σολτ, υποστηρίζει 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC και EMV |
| κάρτα μη επαφή | 13.56 MHz, ISO / IEC 14443 Type A / B, qPBOC |
| κάρτα SAM | 1 SAM Σολτ, ISO 7816 |
| πληκτρολόγιο κωδικού πρόσβασης | Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο |
| παραμέτρων του δικτύου | |
| Τύπος δικτύου | WCDMA / GSM |
| Spectrum δίκτυο | WCDMA 2100 MHz |
| | GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800/1900 MHz |
| WLAN | 802.11 a / b / g / n ενσωματωμένη κεραία |
| υπηρεσίες φωνής / δεδομένων | αναμονή |
| WPAN | Bluetooth V4.0 + EDR |
| εξωτερική διασύνδεση | |
| διεπαφή USB | Micro USB 2.0, υποστήριξη USB OTG |
| υποδοχή φορτιστή | DC JACK |
| υποδοχή ρεύματος | καρφίτσα Pogo, 5V - 500mA |
| ανακοίνωση | USB, RS232 |
| Φυσικές παράμετροι | |
| μέγεθος | 205 χιλιοστά H * 82 χιλιοστά / 67 χιλιοστά W * 33 χιλιοστά D |
| βάρος | 500g (με την μπαταρία) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20 ° C έως 60 ° C |
| θερμοκρασία αποθήκευσης | -40 ° C έως 80 ° C |
| υγρασία | 10% ~ 90% RH χωρίς συμπύκνωση |
| Πλοητικό τεστ | προστασία πτώσης 1,0 m |
| δοκιμή πτώσης Roller | 500 φορές |
| προστασία ESD | ± 8KV απαλλαγή επαφή? εκκένωσης αέρα ± 15KV |
| ανάπτυξη περιβάλλον | |
| περιβάλλον του συστήματος | Android 4.4 / SP-UI |
| ανάπτυξη περιβάλλον | SDK |
| λογισμικό διαχείρισης | PC Management Suite / MDM |