

Κίνα εργοστάσιο γίνεται υψηλής ποιότητας κινητά Android θέση, όλα σε ένα
(M / N: P8000)

Σύστημα Android 4.4 λειτουργία.
Υιοθετεί Qualcomm quad-core επεξεργαστή 1.2GHz.
4,0 ιντσών IPS capacitive οθόνη αφής.
Ασφάλεια και αξιόπιστος σχεδιασμός
Πέρασε UnionPay PBOC L1 & amp? L2? εισόδου PIN περάσει την πιστοποίηση ασφάλειας.
Direct Connect UnionPay POS πρόσβαση στο δίκτυο.
Υποστήριξη Παραλαβή Εκτύπωση και ανάγνωση Barcode
Υποστηρίζει μαγνητική ταινία της κάρτας, IC κάρτα, κάρτα ανέπαφων.

Παράμετροι του συστήματος	
CPU	Qualcomm quad-core 1.2GHz
OS	Android 4.4
RAM / ROM	512MB ROM eMMC? 512MB DDR2 RAM? Υποστήριξη εξωτερική κάρτα micro SD, 32 GB το πολύ
επίδειξη	4.0 ιντσών capacitive multi touch? 480 * 800 IPS οθόνη
ηλεκτρολόγιο	3 Αγγίξτε Σύστημα Κλειδιά, 15 φυσικά πλήκτρα (περιλαμβάνονται πλήκτρο λειτουργίας, προσαρμοσμένο κλειδί, το κλειδί POS Cipher και πλήκτρο Command)
μπαταρία	Μπαταρία πολυμερών λιθίου, 5700mAh
λειτουργική Διαμόρφωση	
Ήμιτογραφική μηχανή	Πίσω κάμερα 5M AF (υποστήριξη φακό), Front 0.3M κάμερα ευρείας γωνίας
εκτυπωτής	Ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή 2 ιντσών
ηλοήγηση	Ενσωματωμένο GPS, AGPS Υποστήριξη
ενδεικτική λυχνία	ενδεικτική λυχνία του συστήματος, ένδειξη POS φως
Οι ήχοι	Ενσωματωμένο ηχείο, buzzer, μικρόφωνο, δονητής
αισθητήρες	αισθητήρα βαρύτητας
POS	
Sound Wave Πληρωμής	υποστήριξη
Μαγνητική Κάρτα Γάζας	MSR τριπλής τροχιάς, αμφίδρομη ολισθήση ISO7811, 7812
IC Card	1 Σολτ, υποστήριξη 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, και PBOC EMV
κάρτα ανέπαφων	13.56MHz, ISO / IEC 14443 Type A / B, qPBOC
SAM Κάρτα	1 SAM Σολτ, 7816
κρυπτογράφηση Πληκτρολόγιο	Ενσωματωμένο ηλεκτρολόγιο
Παράμετροι δικτύου	
Τύπος δικτύου	WCDMA / GSM
Δίκτυο φάσματος	WCDMA 2100MHz GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	802.11 a / b / g / n ενσωματωμένη κεραία
Voice / Υπηρεσία Δεδομένων	υποστήριξη
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR
εξωτερικές Interface	
Διασύνδεση USB	Micro USB 2.0, USB OTG Υποστήριξη
φορτιστής Jack	DC JACK
Τροφοδοσία Jack	Pogo Pin, 5V - 500mA
επικοινωνία	JSB, RS232
Φυσικές παράμετροι	
διαστάσεις	11205 χιλιοστά * 82 χιλιοστά / 67 χιλιοστά * 33 χιλιοστά W D
Βάρος	500g (συμπεριλαμβάνεται μπαταρία)
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ° C - 60 ° C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 ° C - 80 ° C
υγρασία	10% - 90% RH χωρίς συμπύκνωση
Ελαστική πτώσης	προστασία πτώσης 1,0 μέτρων
Δοκιμή πτώσης Roller	500 φορές
προστασία ESD	απαλλαγή επαφή ± 8KV? εκκένωσης αέρα ± 15KV
Περιβάλλον ανάπτυξης	
σύστημα Περιβάλλον	Android 4.4 / SP-UI
Περιβάλλον ανάπτυξης	SDK
λογισμικό διαχείρισης	σούιτ διαχείρισης PC / MDM