

Κίνα εργοστάσιο γίνεται υψηλής ποιότητας οθόνη αφής του κινητού por top-up συσκευή POS  
(M / N: P8000)

Σύστημα Android 4.4 λειτουργία.

Υιοθετεί Qualcomm quad-core επεξεργαστή 1.2GHz.

4,0 ιντσών IPS capacitive οθόνη αφής.

Ασφάλεια και αξιόπιστος σχεδιασμός

Πέρασε UnionPay PBOC L1 & amp? L2? πέρασε την πιστοποίηση της ασφάλειας εισαγωγής κωδικού PIN.

UnionPay απευθείας σύνδεση πρόσβαση στο δίκτυο POS.

Υποστήριξη Εκτύπωση Παραλαβή και ανάγνωση Barcode

Υποστηρίζει μαγνητική ταινία της κάρτας, IC κάρτα, κάρτα ανέπαφων.

Παράμετροι του συστήματος	
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Qualcomm quad-core 1.2GHz
OS	Android 4.4
RAM / ROM	ROM 512MB eMMC? RAM 512MB DDR2?
Απεικόνιση	Υποστηρίζει εξωτερική κάρτα micro SD, 32 GB το πολύ
Πληκτρολόγιο	4,0 ιντσών capacitive, multi touch? 480 * 800, IPS οθόνη
Μπαταρία	3 Αγγίξτε Σύστημα Κλειδιά, 15 φυσικά πλήκτρα (περιλαμβάνονται πλήκτρο λειτουργίας, το κλειδί συνήθειας, βασικά POS Cipher και πλήκτρο Command)
Λειτουργική Διαμόρφωση	Μπαταρία πολυμερών λιθίου, 5700mAh
Κάμερα	Πίσω κάμερα 5M AF (υποστηρίζει φακό), Front 0.3M κάμερα ευρείας γωνίας
Εκτυπωτής	Built-in 2 (ντρες θερμικό εκτυπωτή)
Πλοήγηση	Ενοματωμένο GPS, AGPS υποστηρίζει
Λυχνία ένδειξης	Ενδεικτική λυχνία του συστήματος, ένδειξη POS φως
Οι ήχοι	Ενοματωμένο ηχείο, buzzer, μικρόφωνο, δονητής
αισθητήρες	αισθητήρα βαρύτητας
POS	
Sound Wave Πληρωμής	Υποστηρίζει
Μαγνητική Κάρτα Γάζας	Τρίκλινο MSR κομμάτι, αμφίδρομη αλίσθηση ISO7811, 7812
IC Card	1 Σολτ, 1.8V Υποστηρίζει / 3V / 5V, ISO7816, PBOC και EMV
κάρτα ανέπαφων	13.56MHz, ISO / IEC 14443 Type A / B, qPBOC
SAM Κάρτα	1 SAM Σολτ, ISO7816
cipher Πληκτρολόγιο	Ενοματωμένο πληκτρολόγιο
Παράμετροι δικτύου	
Τύπος δικτύου	WCDMA / GSM
Spectrum δίκτυο	WCDMA 2100MHz GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	802.11 a / b / g / n ενσωματωμένη κεραία
Voice / Υπηρεσία Δεδομένων	Υποστηρίζει
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR
εξωτερικές Interface	
Διασύνδεση USB	Micro USB 2.0, υποστηρίζει USB OTG
φορτιστής Jack	DC JACK
Γροθοσοσία Jack	Pogo Pin, 5V - 500mA
Ανακοίνωση	JSB, RS232
Φυσικές παράμετροι	
Διαστάσεις	205 χιλιοστά H * 82 χιλιοστά / 67 χιλιοστά W * 33 χιλιοστά D
Βάρος	500g (συμπεριλαμβάνεται μπαταρία)
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ° C ~ 60 ° C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 ° C ~ 80 ° C
Υγρασία	10% ~ 90% RH χωρίς συμπύκνωση
Πλαστικά τεστ	προστασία πτώση 1,0 μέτρων
Δοκιμή πτώσης Roller	500 φορές
προστασία ESD	± 8KV απαλλαγί επαφή? εκκένωσης αέρα ± 15KV
Περιβάλλον ανάπτυξης	
σύστημα Περιβάλλον	Android 4.4 / SP-UI
Περιβάλλον ανάπτυξης	SDK
λογισμικό διαχείρισης	σούιτα διαχείρισης PC / MDM