

# POS-1401 Pos με οθόνη αφής 14" όλα σε ένα έξυπνα συστήματα android pos για εστιατόρια (M/N:POS-1401)

## Χαρακτηριστικά:

Οθόνη LCD 14 ιντσών υψηλής φωτεινότητας.

Χωρητικός πίνακας αφής με προβολή πολλαπλών σημείων.

Αφαιρούμενη κάτω πλάκα για μικρότερη συσκευασία και μικρότερο κόστος αποστολής.

Η κύρια οθόνη υποστηρίζει μεγάλη γωνία περιστροφής για να καλύψει οποιαδήποτε γωνία παρατήρησης.

Οθόνη χωρίς περίγραμμα, το μπροστινό μέρος προστατεύει από άμεσο πιτσίλισμα νερού.

Το εξαιρετικά λεπτό σώμα κάνει το προϊόν πιο συνοπτικό και κομψό.

Παχεία και σταθερή βάση αλουμινίου.

Οι υποδοχές καλωδίων στο εσωτερικό της βάσης κάνουν το καλώδιο πιο τακτοποιημένο.

## Προσδιορισμός

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Μοντέλο                 | POS-1401  |
| Όνομα                   | Αφή 14 ιντσών POS τερματικό   |
| Στέγαση                 | Μέταλλο κέλυφος και βάση  |
| Χρώμα                   | μηχάνημα μαύρου ή άσπρου χρώματος   |
| <b>Απεικόνιση</b>       |   |
| Κύρια οθόνη             | Οθόνη αφής 14 ιντσών  |
| Ψήφισμα                 | 1366*768  |
| Λάμψη                   | 200cd/m <sup>2</sup>  |
| Γωνία θέασης            | Ορίζοντας: 60 ; Κάθετη: 80  |
| Οθόνη αφής              | Χωρητική αφή πολλαπλών σημείων προβολής GG  |
| <b>Εκτέλεση</b>         |   |
| Μητρική πλακέτα         | Rockchip series RK3288, quad core 1.8G, RK3566 για επιλογή                        |
| Μνήμη συστήματος        | Ενσωματωμένο DDRIII 2 GB  |
| Συσκευή αποθήκευσης     | επί του σκάφους 16 GB EMMC  |
| Ήχος                    | επί του τσιπ ήχου Real Tek ALC5640  |
| LAN                     | Τσιπ 10/100 Mbs, Realtek RTL8111F Lan   |
| Μονάδα WIFI&BT          | Υποστήριξη Wi-Fi 802.11b/g, υποστήριξη BT4.0                                      |
| MSR                     | προαιρετικό πλευρικό MSR  |
| Εμφάνιση πελάτη         | VFD220 ή LCD 220 για επιλογή  |
| Λειτουργικό σύστημα     | Android 8.1 ή Android 11 για επιλογή  |
| <b>Συνδεσιμότητα</b>    |   |
|                         | 12V DC στην υποδοχή*1, p κουμπί κάτω*1  |
|                         | LAN: RJ-45*1  |
|                         | HDMI*1, Έξοδος ήχου*1   |
|                         | USB*4   |
|                         | Υποδοχή SIM*1, υποδοχή κάρτας TF*1 για online αναβάθμιση και επέκταση αποθήκευσης |
| <b>περιβάλλον</b>       |   |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως 40 βαθμούς Κελσίου  |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -10 έως 60 βαθμούς Κελσίου  |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Υγρασία εργασίας         | 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση  |
| Υγρασία αποθήκευσης      | 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση  |
| <b>αξεσουάρ</b>          |   |
| Μετασχηματιστής ρεύματος | 110-240V/50-60HZ Εναλλασσόμενο ρεύμα i nput , DC12 V / 5 Ένας προσαρμογέας εξόδου   |
| Καλώδιο ρεύματος         | Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο |

