

14 Inch Android Touch POS Τερματικό _

POS-1401

Χαρακτηριστικά:

Οθόνη LCD 14 ιντσών υψηλής φωτεινότητας

Χωρητική οθόνη αφής με προβολή πολλαπλών σημείων

Αφαιρούμενη κάτω πλάκα για μικρότερη συσκευασία και μικρότερο κόστος αποστολής

Η κύρια οθόνη υποστηρίζει μεγάλη γωνία περιστροφής για να καλύψει οποιαδήποτε γωνία παρατήρησης

Οθόνη χωρίς περιθώρια, το μπροστινό μέρος προστατεύει από άμεσο πιτσίλισμα νερού

Το εξαιρετικά λεπτό σώμα κάνει το προϊόν πιο συνοπτικό και κομψό

Χοντρή και σταθερή βάση αλουμινίου

Οι υποδοχές καλωδίων στο εσωτερικό της βάσης κάνουν το καλώδιο πιο τακτοποιημένο

Προσδιορισμός

| | |
|--------------------------|---|
| Μοντέλο | POS- 1401 |
| Όνομα | Αφή 14 ιντσών POS τερματικό |
| Στέγαση | Πλαστικό κέλυφος και μεταλλική βάση , μαύρο ή λευκό χρώμα για επιλογή |
| Κύρια οθόνη | Οθόνη αφής 14 ιντσών |
| Ανάλυση | 1366*768 |
| Λάμψη | 20 0cd/m ² |
| Δείτε μια γωνία | Ορίζοντας: 6 0 ; Κάθετα: 8 0 |
| Οθόνη αφής | Χωρητική αφή πολλαπλών σημείων προβολής G+G |
| Εκτέλεση | |
| Μητρική πλακέτα | Rockchip series RK3288, quad core 1.8G , RK3566 for option |
| Μνήμη συστήματος | Ενσωματωμένο DDRIII 2 GB |
| Συσκευή αποθήκευσης | επί του σκάφους 16GB EMMC |
| LAN | Υποστήριξη θύρας RJ45 10/100 Mbs internet |
| Μονάδα WIFI&BT | Υποστήριξη Wi-Fi 802.11b/g , υποστήριξη BT4.0 |
| MSR | προαιρετικό πλαϊνό MSR |
| Εμφάνιση πελάτη | VFD220 ή LCD 220 για επιλογή |
| Λειτουργικό σύστημα | Android 8.1 ή Android 11 για επιλογή |
| Συνδεσιμότητα | |
| | 12V DC στην υποδοχή*1 , κουμπί λειτουργίας *1 |
| | LAN: RJ-45*1 , HDMI*1, Έξοδος ήχου*1 , USB*4 |
| | Υποδοχή SIM*1, υποδοχή κάρτας TF*1 για online αναβάθμιση και επέκταση αποθήκευσης |
| Πακέτο | |
| Βάρος | Καθαρά 3,6 Kg Μικτά 4,5 Kg |
| Πακέτο με αφρό εσωτερικά | 420*205*430 χλστ |

| | |
|--------------------------|--|
| περιβάλλον | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως 40 βαθμούς Κελσίου |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | - 10 έως 60βαθμούςΚελσίου |
| Υγρασία εργασίας | 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση |
| Υγρασία αποθήκευσης | 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση |
| αξεσουάρ | |
| Μετασχηματιστής ρεύματος | Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος 110-240V /50-60HZ , Προσαρμογέας εξόδου DC12 V / 5 A |
| Καλώδιο ρεύματος | Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο |













