

# 14 Inch Adroid Touch POS Τερματικό

( M/N: POS-1401)

## Χαρακτηριστικά:

- l. Οθόνη LCD 14 ιντσών υψηλής φωτεινότητας
- m. Χωρητικός πίνακας αφής με προβολή πολλαπλών σημείων
- n. Αφαιρούμενη κάτω πλάκα για μικρότερη συσκευασία και μικρότερο κόστος αποστολής
- o. Η κύρια οθόνη υποστηρίζει μεγάλη γωνία περιστροφής για να καλύψει οποιαδήποτε γωνία παρατήρησης
- p. Οθόνη χωρίς περιθώρια, το μπροστινό μέρος προστατεύει από άμεσο πιτσίλισμα νερού
- q. Το εξαιρετικά λεπτό σώμα κάνει το προϊόν πιο συνοπτικό και κομψό
- r. Χοντρή και σταθερή βάση αλουμινίου
- s. Οι υποδοχές καλωδίων στο εσωτερικό της βάσης κάνουν το καλώδιο πιο τακτοποιημένο

## Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS- 1401
Όνομα	Τερματικό POS τ αφής 14 ιντσών
Στέγαση	Πλαστικό κέλυφος και μεταλλική βάση , μαύρο ή λευκό χρώμα για επιλογή
Κύρια οθόνη	Οθόνη αφής 14 ιντσών
Ψήφισμα	1366 * 768
Λάμψη	20 0cd / m <sup>2</sup>
Δείτε μια γωνία	Horizon: 6 0 ; Κάθετα: 8 0
Αγγίξτε την οθόνη	Χωρητική αφή G + G πολλαπλών σημείων
<b>Εκτέλεση</b>	
Μητρική πλακέτα	Rockchip series RK3288, quad core 1.8G , RK3566 for option
Μνήμη συστήματος	Ενσωματωμένο DDRIII 2 GB
Συσκευή αποθήκευσης	επί του σκάφους 16 GB EMMC
Ήχος	επί του τσιπ ήχου Real Tek ALC5640
LAN	10 / 100 Mbs, τσιπ Realtek RTL8111F Lan
Μονάδα WIFI & BT	Υποστήριξη Wi-Fi 802.11b / g , υποστήριξη BT4.0
MSR	προαιρετικό πλευρικό MSR
Εμφάνιση πελάτη	VFD220 ή LCD 220 για επιλογή
Λειτουργικό σύστημα	Android 8.1 ή Android 11 για επιλογή
<b>Συνδεσιμότητα</b>	
	12V DC στην υποδοχή * 1 , κουμπί ενεργοποίησης * 1 LAN: RJ-45 * 1 , HDMI * 1 , Έξοδος ήχου * 1 , USB * 4 Υποδοχή SIM * 1 , υποδοχή κάρτας TF * 1 για online αναβάθμιση και επέκταση αποθήκευσης
<b>Πακέτο</b>	
Βάρος	Καθαρά 3,6 Kg Μικτά 4,5 Kg
Πακέτο με αφρό εσωτερικά	420 * 205 * 430 χλστ

<b>περιβάλλον</b>	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	- 1 0έως 60 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία εργασίας	10% ~ 80% Χωρίς συμπύκνωση
Υγρασία αποθήκευσης	10% ~ 90% Χωρίς συμπύκνωση
<b>αξεσουάρ</b>	
Μετασχηματιστής ρεύματος	Τροφοδοσία και είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος 110-240 V / 50-60 HZ , Προσαρμογέας εξόδου DC12 V / 5 A
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο

