

15,8 ιντσών Andorid/Windows All-in-One Self-service POS Σύστημα

(M/N:POS-1508-Δ/A)

OCOM Ευρεία οθόνη POS Το τερματικό έχει κομψό και εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό σώματος, διαθέτει μητρική πλακέτα Android και Windows OS για επιλογή, είναι εύκολη η εγκατάσταση 2nd οθόνη, MSR ή VFD ως ενότητες από πελάτες. Αυτό το μοντέλο είναι πολύ βολικό για συντήρηση αφαιρώντας το πίσω κάλυμμα και έχει πλούσιες διεπαφές I/O για σύνδεση με περισσότερες εξωτερικές συσκευές

Χαρακτηριστικά:



Σειρά Intel Celeron και πλακέτα Android για επιλογή?

Σκληρός οδηγός Msata SSD 64 GB, SSD 128 GB και 256 GB για επιλογή.

Χωρητικός πίνακας αφής με προβολή πολλαπλών σημείων.

Επίπεδη και αδιάβροχη/ανθεκτική στις γρατσουνιές οθόνη επιφάνειας.

Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS-1508-W	POS-1508-A
Όνομα	Τερματικό θέσης οθόνης αφής Windows 15,8 ιντσών	Τερματικό pos οθόνης αφής Android 15,8 ιντσών
Στέγαση	ABS πλαστικό και μέταλλο σε συνδυασμό	
Χρώμα	Σώμα μηχανής ολόκληρου λευκού χρώματος συνήθως	
Απεικόνιση		

Μέγεθος κύριας οθόνης	Οθόνη αφής 15,8 ιντσών	
Ψήφισμα	Πίνακας IPS 1920*1080	
Λάμψη	220-250cd/m2	
Γωνία θέασης	Horizon: 178; Κάθετη: 178	
Οθόνη αφής	Χωρητική αφή πολλαπλών σημείων προβολής GG	
Υπο-οθόνη	Οθόνη 15,8 και 15,6 ιντσών W/o λειτουργία αφής, ανάλυση 1920*1080 για επιλογή	
Εκτέλεση		
Μητρική πλακέτα	Intel Celeron J6412, 2,0 GHz ή Intel core I3 / I5 4th CPU για επιλογή	CPU ARM Cortex-A17 -RK 3568 τετραπύρηνος 2,0 GHz
Μνήμη συστήματος	1*Υποδοχή SO-DIMM DDR4, υποστήριξη 2400 mHz, 4 GB (προεπιλογή) 8 GB για επιλογή	Ενσωματωμένο 2 GB DDR4, 4 GB για επιλογή
Συσκευή αποθήκευσης	Msata SSD 64 GB ή μεγαλύτερος, έως 256 GB	16 GB eMMC, επέκταση κάρτας TF 32 GB
Ήχος	Ενσωματωμένο τσιπ ήχου Real Tek ALC662 ALC5640	Ενσωματωμένο τσιπ ήχου
LAN	10/100 Mbs, τσιπ Realtek RTL8111F Lan ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI	10M/100M RTL8201F, 10M/100M/1000M RTL8211E για επιλογή
Λειτουργικό σύστημα	Windows 10/11	Android 11
Ερευνητής	Σαρωτής γραμμωτού κώδικα 640*480 CMOS 1D/2D	
Ομιλητής	Ηχείο 4 Ohm 3W	
Εκτυπωτής	Θερμικός εκτυπωτής 58/80 mm με αυτόματο κόφτη	
Συνδεσιμότητα		
Εξωτερική θύρα I/O (J6412 και RK3568)	Κουμπί λειτουργίας*1	
	12V DC στην υποδοχή*1	
	LAN: RJ-45*1	
	USB *5	
	N/A	Υποδοχή κάρτας TF*1, υποδοχή κάρτας SIM* 1 η λειτουργία πρέπει να προσαρμοστεί
	RJ11 για συρτάρι μετρητών *1	
περιβάλλον		
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 έως 60 βαθμούς Κελσίου	
Υγρασία εργασίας	10%~80% Χωρίς συμπύκνωση	
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90% Χωρίς συμπύκνωση	
αξεσουάρ		
Μετασχηματιστής ρεύματος	Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος 110-240V/50-60HZ, προσαρμογέας εξόδου DC12V/5A	
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο	
Πρόγραμμα οδήγησης CD	Πρόγραμμα οδήγησης μητρικής πλακέτας και πρόγραμμα οδήγησης αφής μέσα	
Άλλα		
Συμμόρφωση	FCC Κατηγορία A/CE Mark/LVD/CCC	



POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





Σχετικά έγγραφα:
[POS-1508 80 πρόγραμμα οδήγησης](#)