

Αφής 15 ιντσών POS τερματικό Με βάση αλουμινίου

- 1513W&POS-1513A)

Χαρακτηριστικά:



Σειρά Intel Celeron και επεξεργαστής Intel core I3 I5 για επιλογή.

Επεξεργαστής Rockchip υψηλής ταχύτητας RK3288 για επιλογή.

EMMC 8GB/16GB/32GB για επιλογή.

Σκληρός πρόγραμμα οδήγησης Msata SSD 64 GB, SSD 128 GB και 256 GB για επιλογή.

Χωρητικός πίνακας αφής με προβολή πολλαπλών σημείων.

Προαιρετική πλευρική οθόνη πελάτη MSR και VFD220 τοποθετημένη στο πίσω κάλυμμα.

Επίπεδη και αδιάβροχη οθόνη επιφάνειας, ανθεκτική στις γρατσουνιές.

Εφαρμογές:

Catering: ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, αρτοποιείο και ζαχαροπλαστείο.

Πωλητής λιανικής: Business Street, μπουτίκ, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κουρείο υψηλής ποιότητας.

Αναψυχή: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχεία.

Εμπορικό: τερματικά διαχείρισης πληροφοριών για χώρο στάθμευσης, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και προβλήτα.

Παράμετρος

Μοντέλο	POS-1513W	POS-1513A
Όνομα	Αφή από κράμα αλουμινίου 15,1 ιντσών POS τερματικό	
Στέγαση	σώμα και βάση μηχανής κελύφους κράματος αλουμινίου	
Χρώμα	μηχάνημα ολόκληρο μαύρου χρώματος	
Απεικόνιση		
Κύρια οθόνη	Οθόνη αφής 15,1 ιντσών	
Ανάλυση	1024*768	
Λάμψη	250cd/m2	
Γωνία θέασης	Horizon: 160; Κάθετα: 150	
Οθόνη αφής	Χωρητική αφή πολλαπλών σημείων προβολής GG	
Υπο-οθόνη	Οθόνη 9,7 ιντσών W/o λειτουργία αφής	
Εμφάνιση πελάτη	Οθόνη 2*20 VFD τοποθετημένη στο πίσω κάλυμμα για επιλογή	
Εκτέλεση		
Μητρική πλακέτα	Intel Celeron J4125, 2,0 GHz ή Intel core I3 / I5 4th CPU για επιλογή	Rockchip series RK3568, quad core 2.0G, RK3288 for option
Μνήμη συστήματος	1*Υποδοχή SO-DIMM DDR4, υποστήριξη 2400mHZ, 4GB /8GB για επιλογή	Ενσωματωμένο DDR4 2 GB, 4 GB για επιλογή
Συσκευή αποθήκευσης	M SATA SSD 64 GB ή μεγαλύτερος, έως 256 GB	στο board 8GB, 16GB, 32GB EMMC για επιλογή
Ήχος	Επί του Real Tek ALC662	επί του τσιπ ήχου Real Tek ALC5640
LAN	10/100 Mbs, τσιπ Realtek RTL8111F Lan ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI	10/100 Mbs, τσιπ Realtek RTL8111F Lan, Υποστήριξη Wi-Fi 802.11b/g/n, υποστήριξη BT3.0/BT4.0
Λειτουργικό σύστημα	Υποστήριξη Windows 10/11	Έως Android 8.1
Συνδεσιμότητα		
Εξωτερικός Θύρα I/O (J4125/RK3568)	Κουμπί λειτουργίας*1	
	12V DC στην υποδοχή*1	
	LAN: RJ-45*1	
	USB*4	
Εξωτερικός Θύρα I/O J4125	15PIN D-sub VGA *1	
	HDMI*1 ή RS 232*1 για επιλογή	
	line out*1, MIC in*1	
Εξωτερικός Θύρα I/O RK3568	Έξοδος ήχου*1	
	Θύρα κάρτας TF*1	
	RJ11 για συρτάρι μετρητών*1	
	RS 232*1	
Επιλογές		
MSR	Προαιρετικό πλαϊνό MSR	
περιβάλλον		
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 έως 60 βαθμούς Κελσίου	
Υγρασία εργασίας	10%~80% Χωρίς συμπύκνωση	

Υγρασία αποθήκευσης	10%~90% Χωρίς συμπύκνωση
Πακέτο	
Βάρος	Καθαρό 5,5 κιλά, μικτό 7,0 κιλά
Συσκευασία με αφρό μέσα	440*290*425 χλστ
αξεσουάρ	
Μετασχηματιστής ρεύματος	Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος 110-240V/50-60HZ, προσαρμογέας εξόδου DC12V/5A
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο
Άλλα	
Συμμόρφωση	FCC Κατηγορία A/CE Mark/LVD/CCC







POS-1513





POS-1513







POS-1513





POS-1513





POS-1513

