

# 15,1 ιντσών κράμα αλουμινίου Αγγίξτε το τερματικό POS

(M / n: POS -1513w & POS -1513a)



Το τερματικό POS POS POS POS έχει κέλυφος και βάση. Έχει Intel Celeron και Intel Core I Series CPU για επιλογή. Είναι εύκολο να εγκαταστήσετε 2<sup>nd</sup> Εμφάνιση, MSR, VFD ως μονάδες. Αυτό το μοντέλο είναι πολύ βολικό για συντήρηση, αφαιρώντας το πίσω κάλυμμα και έχει πλούσιες διεπαφές I / O να συνδεθούν σε περισσότερες εξωτερικές συσκευές.

## **Χαρακτηριστικά:**

L Intel Celeron Σειρά και Intel Core I3 I5 επεξεργαστής για επιλογή

L Rockchip υψηλής ταχύτητας RK3288 επεξεργαστής για επιλογή

L EMMC 8GB / 16GB / 32GB για επιλογή

L Σκληρός οδηγός MSATA SSD 64GB, SSD 128GB ένα 256 GB για επιλογή

L Πολλαπλών σημείων Προβλεπόμενη χωρητικότητα πίνακα αφής

I Προαιρετική οθόνη MSR και VFD220 Ένδειξη πελάτη τοποθετημένο στο πίσω κάλυμμα

I Η επίπεδη και ανθεκτική σε ξύμη και ανθεκτική στην επιφάνεια

## **Προδιαγραφές:**

Μοντέλο	POS -1513w	POS -1513a
Όνομα	15,1 ιντσών κράμα αλουμινίου Αγγίξτε το τερματικό POS	
Στέγαση	Μηχανή αλουμινίου κελύφους σώματος και βάση	
Χρώμα	ολόκληρη μαύρη μηχανή χρώματος	
Απεικόνιση		
Κύρια οθόνη	15,1 ιντσών οθόνη αφής οθόνη	
Λύση	1024 * 768	
Λάμψη	250cd / m <sup>2</sup>	
Βλέπε γωνία	Horizon: 160; Κάθετη: 150	
Οθόνη αφής	Πολλαπλά σημεία που προβλέπεται G + G χωρητικότητα	
Υπο-οθόνης	9,7 ιντσών οθόνη w / ο αφής	
Οθόνη πελάτη	2 * 20 VFD ή 2 * 20 οθόνη LCD τοποθετημένο στο πίσω κάλυμμα για επιλογή	
Εκτέλεση		
Μητρική πλακέτα	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz Συνήθως ή Intel Core I3 / I5 4 <sup>th</sup> Generation CPU για επιλογή	Σειρά Rockchip RK3288, Quad Core 1.8G, RK3399 για επιλογή
Μνήμη συστήματος	1 * SO-DIMM DDRIII υποδοχή, υποστήριξη 1333 * / 1600 4GB συνήθως, 2GB / 8GB για επιλογή	Επί του σκάφους DDRIII 1GB, 2GB, 4GB για επιλογή
Συσκευή αποθήκευσης	MSATA SSD 64GB ή Higer, έως 256GB	On Board 8GB, 16GB, 32GB EMMC για επιλογή
Ήχος	Επί του πραγματικού Tek alc662	Στο πλαίσιο του Real Tek Alc5640 Audio Chip
Λαν	10 / 100MBs, Realtek RTL8111F LAN Chip Χτισμένο σε υποδοχή MINI PCI-E, υποστήριξη ενσωματωμένης λειτουργίας WiFi	10 / 100mbs, Realtek RTL8111F LAN Chip, Υποστήριξη Wi-Fi 802.11b / G / N, BT3.0 / BT4.0 Υποστήριξη

Λειτουργικό σύστημα	Windows7 / 8/10, ενσωματωμένα, εμείς POS, Linux	Μέχρι το Android 8.1
Συνδεσιμότητα		
Εξωτερικός Θύρα I / O (J1900 / RK3288)	Κουμπί ισχύος * 1	
	12V DC στο Jack * 1	
	LAN: RJ-45 * 1	
	USB * 4	
Εξωτερικός I / O Port J1900	15pin d-sub vga * 1	
	HDMI * 1 ή Rs 232 * 1 για επιλογή	
	LINE OUT * 1, MIC σε * 1	
Εξωτερικός I / O PORT RK3288	AUDIO OUT * 1	
	Θύρα κάρτας TF * 1	
	RJ11 για συρτάρι μετρητών * 1	
	Rs 232 * 1	
Επιλογές		
Msr περιβάλλον	Προαιρετική πλευρά MSR	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 έως 60 βαθμούς Κελσίου	
Υγρασία εργασίας	10% ~ 80% Δεν συμπύκνωση	
Υγρασία αποθήκευσης	10% ~ 90% Δεν υπάρχει συμπύκνωση	
Πακέτο		
Βάρος	Net 5.5kg, ακαθάριστο 7.0kg	
Πακέτο με αφρό μέσα	440 * 290 * 425mm	
αξεσουάρ		
Προσαρμογέας ισχύος	110-240V / 50-60Hz Είσοδος ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος, προσαρμογέας εξόδου DC12V / 5A	
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / EU / UK κλπ και προσαρμοσμένες διαθέσιμες	
Άλλα		
Συμμόρφωση	FCC CANCE A / CE MARK / LVD / CCC	