

POS-1513 Εστιατόριο 15,1 ιντσών μηχανή παραγγελίας και χρέωσης Πομικρό όλα σε μία οθόνη αφής pos

- 1513)

OCOM Σειρά 1513 POS τερματικό έχει κέλυφος και βάση από κράμα αλουμινίου ,Έχει Εγώintel Celeron και Εγώintel core Εγώ σειρά CPU για επιλογή , είναι εύκολο να εγκατασταθεί δεύτερο οθόνη, MSR , VFre ως μονάδες . Αυτό το μοντέλο είναι πολύ βολικό για συντήρηση αφαιρώντας το πίσω κάλυμμα και διαθέτει πλούσιες διεπαφές Εγώ/O για σύνδεση με περισσότερες εξωτερικές συσκευέςΑυτό το μοντέλο είναι πολύ βολικό για συντήρηση και διαθέτει πλούσιες διεπαφές Εγώ/O για σύνδεση με περισσότερες εξωτερικές συσκευές

Χαρακτηριστικά:

Intel Celeron series και επεξεργαστή Intel core I3 I5 για επιλογή

Επεξεργαστής Rockchip υψηλής ταχύτητας RK3288 για επιλογή

EMMC 8γινγαμπάιτ/16GB/32GB για επιλογή

Δύσκολος οδηγός Μσάτα SSD 64 GB ,SSD 128GB και d 256 GB για επιλογή

Χωρητική οθόνη αφής με προβολή πολλαπλών σημείων

Προαιρετική πλευρική οθόνη πελάτη MSR και VFD220 τοποθετημένη στο πίσω κάλυμμα

Επίπεδη και αδιάβροχη οθόνη επιφάνειας, ανθεκτική στις γρατσουνιές

Προσδιορισμός

| Μοντέλο | - 1513 W | - 1513A |
|-----------------|---|---|
| Όνομα | 15. 1 ιντσα αφή από κράμα αλουμινίου POS t τερματικό | |
| Στέγαση | κέλυφος από κράμα αλουμινίου σώμα μηχανής και βάση | |
| Χρώμα | μηχάνημα ολόκληρο μαύρου χρώματος | |
| Κύρια οθόνη | 15. 1 οθόνη αφής ιντσών | |
| Ψήφισμα | 1024*768 | |
| Λάμψη | 25 0cd/m ² | |
| Θέα ένα ngle | Ορίζοντας: 1 60 ; Κάθετη: 1 50 | |
| Αφή s οθόνη | Πολυσημείο προβαλλόμενο GG χωρητική αφή | |
| Υπο- απεικόνιση | Οθόνη 9,7 ιντσών W/o λειτουργία αφής | |
| Εμφάνιση πελάτη | 2*20 VFD ή 2*20 LCD απεικόνιση τοποθετημένο στο πίσω κάλυμμα για ο παράθεση | |
| Εκτέλεση | | |
| Μητρική πλακέτα | Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz συνήθως ή Intel core I3 / I5 4 ^{ου} CPU γενιάς για επιλογή | Rockchip σειρά RK3288, τετραπύρηνος 1.8G , RK3399 για επιλογή |

| | | |
|---|---|--|
| Σύστημα Μνήμη | 1*SO-DIMM DDRIII υποδοχή, υποστήριξη 1333*/1600 4 γιγαμπάιτ συνήθως ,2 GB/8GB για επιλογή | Ενσωματωμένο DDRIII 1GB,2GB,4GB για επιλογή |
| Συσκευή αποθήκευσης | Msata SSD 64 GB ή μεγαλύτερος, έως 256 GB | στην πλακέτα 8 GB, 16 GB, 32 GB EMMC για επιλογή |
| Ήχος | Επί του Real Tek ALC662 | επί του τσιπ ήχου Real Tek ALC5640 |
| LAN | Τσιπ 10/100 Mbs, Realtek RTL8111F Lan ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI | Τσιπ 10/100 Mbs, Realtek RTL8111F Lan , Υποστήριξη Wi-Fi 802.11b/g/n ,Υποστήριξη BT3.0/BT4.0 |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 7/8/10, Ενσωματωμένο, WEPOS, Linux | Έως Android 8.1 |
| Συνδεσιμότητα | | |
| Εξωτερικός I /O λιμένας (J1900 /RK3288) | ρ ωφε κουμπί*1 | |
| | 12V DC στην υποδοχή*1 | |
| | LAN: RJ-45*1 | |
| | USB*4 | |
| Εξωτερικός I /O λιμένας J1900 | 15PIN D-sub VGA *1 | |
| | HDMI*1 ή RS 232*1 για επιλογή | |
| | line out*1,MIC in*1 | |
| Εξωτερικός Θύρα I/O RK3288 | Έξοδος ήχου*1 | |
| | Θύρα κάρτας TF*1 | |
| | RJ11 για συρτάρι μετρητών*1 | |
| | RS 232*1 | |
| Επιλογές | | |
| MSR | προαιρετικό πλαϊνό MSR | |
| περιβάλλον | | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως 40 βαθμούς Κελσίου | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | - 1 0 έως 60 βαθμούς Κελσίου | |
| Υγρασία εργασίας | 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση | |
| Υγρασία αποθήκευσης | 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση | |
| Πακέτο | | |
| Βάρος | Καθαρά 5 .5Κιλό , Ακαθάριστο 7 . 0 Kg | |
| Συσκευασία με αφρό μέσα | 440*290 * 425 mm | |
| αξεσουάρ | | |
| Μετασχηματιστής ρεύματος | Εναλλασσόμενο ρεύμα 110-240V/50-60HZ i nput , DC12 V /5A προσαρμογέας εξόδου | |
| Καλώδιο ρεύματος | Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο | |
| Άλλα | | |
| Συμμόρφωση | FCC Κατηγορία A/CE Mark/LVD/CCC | |











