

Αφή 15 ιντσών POS τερματικό Με βάση αλουμινίου

- 1513W&POS-1513A)

Χαρακτηριστικά:

Σειρά Intel Celeron και επεξεργαστής Intel core I3 I5 για επιλογή.
Επεξεργαστής Rockchip υψηλής ταχύτητας RK3288 για επιλογή.
EMMC 8GB/16GB/32GB για επιλογή.
Σκληρός πρόγραμμα οδήγησης Msata SSD 64 GB, SSD 128 GB και 256 GB για επιλογή.
Χωρητικός πίνακας αφής με προβολή πολλαπλών σημείων.
Προαιρετική πλευρική οθόνη πελάτη MSR και VFD220 τοποθετημένη στο πίσω κάλυμμα.
Επίπεδη και αδιάβροχη οθόνη επιφάνειας, ανθεκτική στις γρατσουνιές.

Εφαρμογές:

Catering: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, αρτοποιείο και ζαχαροπλαστείο.

Πωλητής λιανικής: Business Street, μπουτίκ, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κουρείο υψηλής ποιότητας.

Αναψυχή: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχεία.

Εμπορικό: τερματικά διαχείρισης πληροφοριών για χώρο στάθμευσης, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και προβλήτα.

Παράμετρος

Μοντέλο	POS-1513W	POS-1513A
Όνομα	Αφή από κράμα αλουμινίου 15,1 ιντσών POS τερματικό	
Στέγαση	βάση σώματος μηχανής κελύφους από κράμα αλουμινίου	
Χρώμα	ολόσωμη μηχανή χρώματος συνήθως	
Εμφάνιση		
Κύρια οθόνη	Οθόνη αφής 15,1 ιντσών	
Resoluiton	1024*768	
Φωτεινότητα	2	
Γωνία προβολής	Horizon: 160; Κατακόρυφη :150	
Οθόνη αφής	Χωρητική αφή GG προβαλλόμενης πολλαπλών σημείων	
Υπο-οθόνη	Οθόνη 9,7 ιντσών W/o λειτουργία αφής	
Εμφάνιση πελάτη	Οθόνη LCD 2*20 VFD ή 2*20 τοποθετημένη στο πίσω κάλυμμα για επιλογή	
Απόδοση		
Μητρική πλακέτα	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz συνήθως ή Intel core I3 / I5 4 ^{ου} CPU γενιάς για επιλογή	Rockchip series RK3288, quad core 1.8G, RK3399 for option
Μνήμη συστήματος	1*Slot SO-DIMM DDRIII, support1333*/1600 4GB συνήθως, 2GB/8GB για επιλογή	Ενσωματωμένο DDRIII 1GB,2GB,4GB για επιλογή

Συσκευή αποθήκευσης	Msata SSD 64 GB ή υψηλότερο, έως 256 GB	στο board 8GB,16GB,32GB EMMC για επιλογή
Ήχος	Επί του Real Tek ALC662	επί του τσιπ ήχου Real Tek ALC5640
LAN	Τσιπ 10/100 Mbs, Realtek RTL8111F Lan ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI	Τσιπ 10/100 Mbs, Realtek RTL8111F Lan, Υποστήριξη Wi-Fi 802.11b/g/n, BT3.0/BT4.0 υποστήριξη
Λειτουργικό Σύστημα	Windows7/8/10, Ενσωματωμένο, WEPOS, Linux	Έως Android 8.1
Συνδεσιμότητα		
Εξωτερική Θύρα I/O (J1900/RK3288)	κουμπί λειτουργίας*1	
	12V DC στην υποδοχή*1	
	LAN:RJ-45*1	
	USB*4	
Εξωτερική Θύρα I/O J1900	15PIN D-sub VGA *1	
	HDMI*1 ή RS 232*1 για επιλογή	
	line out*1, MIC in*1	
Εξωτερική Θύρα I/O RK3288	Έξοδος ήχου*1	
	Θύρα κάρτας TF*1	
	RJ11 για συρτάρι μετρητών*1	
	RS 232*1	
Επιλογές		
MSR	προαιρετική πλευρά MSR	
Περιβάλλον		
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 έως 60 βαθμούς Κελσίου	
Υγρασία εργασίας	10%~80% Χωρίς συμπύκνωση	
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90% Χωρίς συμπύκνωση	
Πακέτο		
Βάρος	Καθαρό 5,5 κιλά, μικτό 7,0 κιλά	
Συσκευασία με αφρό μέσα	440*290*425mm	
Αξεσουάρ		
Μετασχηματιστής ρεύματος	Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος 110-240V/50-60HZ, προσαρμογέας εξόδου DC12V/5A	
Καλώδιο τροφοδοσίας	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κ.λπ. και προσαρμοσμένο διαθέσιμο	
Άλλο		
Συμμόρφωση	Κατηγορία FCC A/CE Mark/LVD/CCC	







POS-1513





POS-1513







POS-1513







POS-1513

