

Αφή 15 ιντσών POS τερματικό Με βάση αλουμινίου

- 1513P)

OCOM 1513P POS Το τερματικό έχει βάση από κράμα αλουμινίου, Διαθέτει intel CPU Celeron και Intel core I series για επιλογή , είναι εύκολο στην εγκατάσταση 2nd οθόνη, MSR, VFD ως μονάδες. Αυτό το μοντέλο είναι πολύ βολικό για συντήρηση αφαιρώντας το πίσω κάλυμμα και διαθέτει πλούσιες διεπαφές I/O για τη σύνδεση περισσότερων εξωτερικών συσκευών.

Χαρακτηριστικά:



Σειρά Intel Celeron και επεξεργαστής Intel core I3 I5 για επιλογή.

Σκληρός πρόγραμμα οδήγησης Msata SSD 64 GB, SSD 128 GB και 256 GB για επιλογή.

Χωρητικός πίνακας αφής με προβολή πολλαπλών σημείων.

Εμφάνιση πελατών MSR και VFD220 3 κομματιών για επιλογή.

Επίπεδη και αδιάβροχη οθόνη επιφάνειας, ανθεκτική στις γρατσουνιές.

Εφαρμογές:

Catering: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, αρτοποιείο και ζαχαροπλαστείο.

Πωλητής λιανικής: Business Street, μπουτίκ, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και

κουρείο υψηλής ποιότητας.

Αναψυχή: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχεία.

Εμπορικό: τερματικά διαχείρισης πληροφοριών για χώρο στάθμευσης, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και προβλήτα.

Παράμετρος

Μοντέλο	POS-1513P
Όνομα	Αφή από κράμα αλουμινίου 15,1 ιντσών POS τερματικό
Στέγαση	Σώμα από πλαστικό κέλυφος και βάση από κράμα αλουμινίου
Χρώμα	μηχάνημα ολόκληρο μαύρου χρώματος
Απεικόνιση	
Κύρια οθόνη	Οθόνη αφής 15,1 ιντσών
Ανάλυση	1024*768
Λάμψη	250cd/m ²
Γωνία θέασης	Horizon: 160; Κάθετη: 150
Οθόνη αφής	Χωρητική αφή πολλαπλών σημείων προβολής GG
Υπο-οθόνη	Οθόνη 9,7 ιντσών W/o λειτουργία αφής
Εμφάνιση πελάτη	Οθόνη 2*20 VFD τοποθετημένη στο πίσω κάλυμμα για επιλογή
Εκτέλεση	
Μητρική πλακέτα	Intel Celeron J4125, 2,0 GHz ή Intel core I3 / I5 4th CPU για επιλογή
Μνήμη συστήματος	1*Υποδοχή SO-DIMM DDR4, υποστήριξη 2400mHZ, 4GB/8GB για επιλογή
Συσκευή αποθήκευσης	Msata SSD 64 GB ή μεγαλύτερος, έως 256 GB
Ήχος	Επί του Real Tek ALC662
LAN	10/100 Mbs, τσιπ Realtek RTL8111F Lan ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI
Λειτουργικό σύστημα	Υποστήριξη Windows 10/11
Συνδεσιμότητα	

Εξωτερικός Θύρα I/O (J4125)	Κουμπί λειτουργίας*1
	12V DC στην υποδοχή*1
	LAN: RJ-45*1
	USB*6
	15PIN D-sub VGA *1
	RS232*2
	Line out*1, Mic in*1
Επιλογές	
MSR	MSR 3 κομματιών
περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 έως 60 βαθμούς Κελσίου
Υγρασία εργασίας	10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90% Χωρίς συμπύκνωση
Πακέτο	
Βάρος	Καθαρό 5,5 κιλά, μικτό 7,0 κιλά
Συσκευασία με αφρό μέσα	440*290*425 χλστ
αξεσουάρ	
Μετασχηματιστής ρεύματος	Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος 110-240V/50-60HZ, προσαρμογέας εξόδου DC12V/5A
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο
Άλλα	
Συμμόρφωση	FCC Κατηγορία A/CE Mark/LVD/CCC













