15 .6 ιντσών Wσεdowμικρό/έναndroΕγώd Αφή POS TerMΕγώna μεγάλο

- 1516)

OCOM Ευρεία οθόνη POS Το τερματικό έχει κομψό και εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό σώματος, διαθέτει μητρική πλακέτα AndroΕγώd και WΕγώndows OS για επιλογή, είναι εύκολη η εγκατάσταση 2nd οθόνη, MSR ή VFD ως μονάδες από πελάτες. Αυτό το μοντέλο είναι πολύ βολικό για συντήρηση αφαιρώντας το πίσω κάλυμμα και έχει πλούσιες διεπαφές I/O για σύνδεση με περισσότερες εξωτερικές συσκευές

Χαρακτηριστικά:

l. Ολοκαίνουργια οθόνη LCD 15,6 ιντσών BOE
m. Χωρητική οθόνη αφής με προβολή πολλαπλών σημείων
n. Αφαιρούμενη κάτω πλάκα για μικρότερη συσκευασία και μικρότερο κόστος αποστολής
o. Η κύρια οθόνη υποστηρίζει μεγάλη γωνία περιστροφή για να συναντήσει οποιαδήποτε γωνία παρατήρησης
p. Οθόνη χωρίς περίγραμμα, το μπροστινό μέρος προστατεύει από άμεσο πιτσίλισμα νερού
q. Το εξαιρετικά λεπτό σώμα κάνει το προϊόν πιο συνοπτικό και κομψό
r. Χοντρή και σταθερή βάση αλουμινίου
s. Οι υποδοχές καλωδίων στο εσωτερικό της βάσης κάνουν το καλώδιο πιο τακτοποιημένο
t. Η ένδειξη πελάτη, η δευτερεύουσα οθόνη και η θέση εγκατάστασης MSR είναι δεσμευμένες στο κέλυφος

Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS-15 16-Δ	POS-15 16-A
Ονομα	Τερματικό θέσης οθόνης αφής 15,6 ιντσών των Windows	Τερματικό Πος οθόνης αφής Android 15,6 ιντσών
Στέγαση	Πλαστικό σώμα μηχανής ABS με αλουμίνιο i um βάση από κράμα	
Χρώμα	ολόκληρο το σώμα της μηχανής σε μαύρο χρώμα	
Απεικόνιση		
Κύρια οθόνη	Οθόνη αφής 15,6 ιντσών	
Ψήφισμα	1366*768, 1920*1080 για επιλογή	
Λάμψη	30 0cd/m 2	
Θέα a ngle	Ορίζοντας: 1 60 ; Κάθετη: 1 50	
Αφή s οθόνη	Πολυσημείο προβαλλόμενο GG χωρητική αφή	
Υπο-οθόνη	15.6 οθόνη ιντσών W ή W/o λειτουργία αφής, ανάλυση 1366*768 ή 1920*1080 ανάλυση για επιλογή	
Εμφάνιση πελάτη	2*20 VFD ή 2*20 LCD τοποθετημένη στο πίσω κάλυμμα για επιλογή	
Εκτέλεση		
Μητρική πλακέτα	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz συνήθως ή Intel core I3 / I5 4ου ΣΠΥ γενιάς για επιλογή	CPU ARM Cortex-A17 -RK 3288 τετραπύρηνο 1,8 GHz
Σύστημα Μνήμη	1*SO-DImm DDRIII υποδοχή, support1333*/1600 4GB (προεπιλογή) 2GB/8GB για επιλογή	Ενσωματωμένο 2 GB DDRIII, 4 GB για επιλογή
Συσκευή αποθήκευσης	Msata SSD 64 GB ή μεγαλύτερος, έως 256 GB	8 GB eMMC, επέκταση κάρτας TF 32 GB
Ήχος	Ενσωματωμένο τσιπ ήχου Real Tek ALC662 ALC5640	Ενσωματωμένο τσιπ ήχου Real Tek ALC5640
	Τσιπ 10/100 Mbs, Realtek RTL8111F Lan ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI	10M/100M RTL8201F,10M/100M/1000M RTL8211E για επιλογή
Λειτουργικό σύστημα	Windows 7/8/10, Ενσωματωμένο, WEPOS,Linux	Android 7 .1 ή Android 8.1 για επιλογή
Συνδεσιμότητα		

Εξωτερικό I /O λιμένας (J1900 και RK3288)	p ωφε κουμπί*1	
	12V DC στην υποδοχή*1	
	LAN: RJ-45*1	
	USB * 4	
	COM(RS232) * 1	COM(RS232) * 2
	VGA(15Pin D-sub)*1	RJ11 για συρτάρι μετρητών *1
	Έξοδος ήχου*1	M IC in *1 , Έξοδος ήχου*1
Πακέτο		
Βάρος	Καθαρά 4.0 Κιλό Ακαθάριστο 5.0 Κιλό	
P ackage με αφρό μέσα	460*185*420 mm για μονή οθόνη	
περιβάλλον		
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	- 1 0 έως 60 βαθμούς Κελσίου	
Υγρασία εργασίας	10%~80% Χωρίς συμπύκνωση	
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90% Χωρίς συμπύκνωση	
αξεσουάρ		
Μ ε τ α σ χ η μ α τ ι σ τ ή ς ρ ε ύ μ α τ ο ς	Εναλλασσόμενο ρεύμα 110-240V/50-60HZ i nput , DC12 V /5A προσαρμογέας εξόδου	
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο	
Πρόγραμμα οδήγησης CD	Πρόγραμμα οδήγησης μητρικής πλακέτας και πρόγραμμα οδήγησης αφής μέσα	
Αλλα		
Συμμόρφωση	FCC Κατηγορία A/CE Mark/LVD/CCC	

01.南非西梅鲜果茶
02.满杯奇异果
03.奶盖茶
04.熊猫奶盖茶
05.珍珠鲜奶茶
清空(5)
挂单
点击选择会员
收银
¥88
台农奶茶
¥13
奶盖茶
¥15
寒天奶茶
¥16
樱花阿里山奶盖茶
¥18
熊猫奶盖茶
¥20
珍珠奶盖茶
¥17
珍珠奶茶
¥15
珍珠鲜奶茶
¥17
相思豆奶茶
¥15
蜜桃大吉岭奶盖茶
¥18
香米抹茶红豆
¥17