

# 15.6 ιντσών Wσεdowμικρό/ένανδροEγώd Αφή POS TerMEγώna μεγάλο

- 1516 )

## Χαρακτηριστικά:

1. Ολοκαίνουργια οθόνη LCD 15,6 ιντσών BOE
2. Χωρητική οθόνη αφής με προβολή πολλαπλών σημείων
3. Αφαιρούμενη κάτω πλάκα για μικρότερη συσκευασία και μικρότερο κόστος αποστολής
4. Η κύρια οθόνη υποστηρίζει μεγάλη γωνία περιστροφή για να συναντήσει οποιαδήποτε γωνία παρατήρησης
5. Οθόνη χωρίς περίγραμμα, το μπροστινό μέρος προστατεύει από άμεσο πιτσίλισμα νερού
6. Το εξαιρετικά λεπτό σώμα κάνει το προϊόν πιο συνοπτικό και κομψό
7. Χοντρή και σταθερή βάση αλουμινίου
8. Οι υποδοχές καλωδίων στο εσωτερικό της βάσης κάνουν το καλώδιο πιο τακτοποιημένο
9. Η οθόνη του πελάτη, η δευτερεύουσα οθόνη και η θέση εγκατάστασης MSR είναι δεσμευμένα στο κέλυφος

## Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS-15 16-Δ	POS-15 16-A
Όνομα	Τερματικό θέσης οθόνης αφής 15,6 ιντσών των WEγώndows	Τερματικό Pos οθόνης αφής AndroEγώd 15,6 ιντσών
Στέγαση	Πλαστικό σώμα μηχανής ABS με αλουμίνιο i um βάση από κράμα	
Χρώμα	ολόκληρο το σώμα της μηχανής σε μαύρο χρώμα	
Κύρια οθόνη	Οθόνη αφής 15,6 ιντσών	
Ψήφισμα	1366*768, 1920*1080 για επιλογή	
Λάμψη	30 0cd/m <sup>2</sup>	
Θέα a ngle	Ορίζοντας: 1 60 ; Κάθετη: 1 50	
Αφή s οθόνη	Πολυσημείο προβαλλόμενο GG χωρητική αφή	
Υπο-οθόνη	15.6 οθόνη ιντσών W ή W/o λειτουργία αφής, ανάλυση 1366*768 ή 1920*1080 ανάλυση για επιλογή	
Εμφάνιση πελάτη	2*20 VFD ή 2*20 LCD τοποθετημένη στο πίσω κάλυμμα για επιλογή	
<b>Εκτέλεση</b>		
Μητρική πλακέτα	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz συνήθως ή Intel core I3 / I5 4 <sup>ου</sup> CPU γενιάς για επιλογή	RK 3 566, τετραπύρηνος επεξεργαστής 1,8 GHz
Σύστημα Μνήμη	1*SO-DIm m DDRIII υποδοχή, support1333*/1600 4GB (προεπιλογή) 2GB/8GB για επιλογή	Ενσωματωμένο 2 GB DDRIII, 4 GB για επιλογή
Συσκευή αποθήκευσης	Msata SSD 64 GB ή μεγαλύτερος, έως 256 GB	32 GB eMMC,
Ήχος	Ενσωματωμένο τσιπ ήχου Real Tek ALC662 ALC5640	Ενσωματωμένο τσιπ ήχου Real Tek ALC5640
LAN	Τσιπ 10/100 Mbs, Realtek RTL8111F Lan ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI	10M/100M RTL8201F,10M/100M/1000M RTL8211E για επιλογή

Λειτουργικό σύστημα	Windows 7/8/10, Android 11 Ενσωματωμένο, WEPOS, Linux	
<b>Συνδεσιμότητα</b>		
Εξωτερικό I/O λιμένας (J1900 και RK3288)	Ρωφε κουμπί*1	
	12V DC στην υποδοχή*1	
	LAN: RJ-45*1	
	USB * 4	
	COM(RS232) * 1	COM(RS232) * 2
	VGA(15Pin D-sub)*1	RJ11 για συρτάρι μετρητών *1
Έξοδος ήχου*1	MIC in *1, Έξοδος ήχου*1	
<b>Πακέτο</b>		
Βάρος	Καθαρά 4.0 Κιλό Ακαθάριστο 5.0 Κιλό	
Package με αφρό μέσα	460*185*420 mm για μονή οθόνη	
<b>Περιβάλλον</b>		
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 έως 60 βαθμούς Κελσίου	
Υγρασία εργασίας	10%~80% Χωρίς συμπύκνωση	
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90% Χωρίς συμπύκνωση	
<b>αξεσουάρ</b>		
Μετασχηματιστής ρεύματος	Εναλλασσόμενο ρεύμα 110-240V/50-60HZ input, DC12V/5A προσαρμογέας εξόδου	
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο	
Πρόγραμμα οδήγησης CD	Πρόγραμμα οδήγησης μητρικής πλακέτας και πρόγραμμα οδήγησης αφής μέσα	
<b>Άλλα</b>		
Συμμόρφωση	FCC Κατηγορία A/CE Mark/LVD/CCC	























