

# Windows Die-cast Aluminum Touch 15,1 ιντσών POS τερματικό

(M/N: POS-1518)

OCOM POS-1518 POS Το τερματικό έχει κέλυφος και βάση από κράμα αλουμινίου, Διαθέτει intel CPU Celeron και Intel core I της σειράς για επιλογή. Διαθέτει πλούσιες διεπαφές I/O για σύνδεση με περισσότερες εξωτερικές συσκευές.

Χαρακτηριστικά:



Καλό σύστημα απαγωγής θερμότητας POS εργάζονται καλά σε πιο σκληρό περιβάλλον.

Η διαχείριση καλωδίων κάνει το ταμείο πιο τακτοποιημένο και εξοικονομεί πολύ χώρο για χρήση.

Υποστηρίζει δευτερεύουσα οθόνη "One Line Connect".

Πιο επιστημονική χωριστή δομή για εύκολη συντήρηση και φόρτωση και εκφόρτωση.

Η βάση διπλής αναδιπλούμενης δομής κάνει τη συσκευασία μικρότερη και εξοικονομεί πολύ κόστος για τη μεταφορά.

Η εύκαμπτη βάση επιτρέπει POS να τοποθετείται με περισσότερους τρόπους και κατάλληλο για διαφορετικούς πάγκους.

## Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS-1518
Όνομα	Αφή 15,1 ιντσών POS Τερματικό
Υλικό στέγασης	Κράμα αλουμινίου Plus ABS
Απεικόνιση	
Κύρια οθόνη	Οθόνη αφής 15,1 ιντσών
Ανάλυση	Οθόνη 1024*768 IPS
Λάμψη	350 cd/m <sup>2</sup>
Γωνία θέασης	Horizon: 178, Vertical: 178
Οθόνη αφής	Χωρητική αφή πολλαπλών σημείων προβολής GG
Υπο-οθόνη	Οθόνη 9,7 ιντσών για επιλογή
MSR	Αναγνώστης καρτών 3 κομματιών για επιλογή
Εκτέλεση	
Μητρική πλακέτα	Intel Celeron J6412, 2,0 GHz ή Celeron J4125, Intel core I3 / I5 11th CPU για επιλογή
Μνήμη συστήματος	1*Υποδοχή SO-DIMM DDR4, υποστήριξη 2400mHZ, 4GB /8GB /16G για επιλογή
Συσκευή αποθήκευσης	64 GB M.2 SSD ή μεγαλύτερος, έως 512 GB
LAN/WLAN	10/100/1000 Mbs, Realtek RTL8111F Lan chip ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI
Λειτουργικό σύστημα	Υποστήριξη Windows 10/11
Συνδεσιμότητα	
Εξωτερικός Θύρα I/O J6412	Κουμπί λειτουργίας*1
	12V DC στην υποδοχή*1
	LAN: RJ-45*1, USB*8, COM*2, HDMI*1
	Line out&MIC σε 2in1 JACK*1
	Προσαρμοσμένη θύρα τύπου C για δεύτερη οθόνη (προαιρετικό)
περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 50 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμούς Κελσίου
Υγρασία εργασίας	10%~90% Χωρίς συμπύκνωση
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90% Χωρίς συμπύκνωση
Πακέτο	

Βάρος	Καθαρό: 6,0 Kg, Μικτό: 7,7 Kg
Συσκευασία με αφρό μέσα	436*400*166 χλστ
αξεσουάρ	
Μετασχηματιστής ρεύματος	Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος 110-240V/50-60HZ, προσαρμογέας εξόδου DC12V/5A
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο
Άλλα	
Συμμόρφωση	FCC Κατηγορία A/CE Mark/LVD/CCC

