

## Χαρακτηριστικά:

Προαιρετική σειρά Intel Celeron και επεξεργαστής Intel core I3 I5

Σκληρός πρόγραμμα οδήγησης Msata SSD 64 GB , SSD 128 GB και 256 GB για επιλογή

Χωρητική οθόνη αφής με προβολή πολλαπλών σημείων

Προαιρετική πλευρική οθόνη πελάτη MSR και VFD220 τοποθετημένη στο πίσω κάλυμμα

Επίπεδη και αδιάβροχη οθόνη επιφάνειας, ανθεκτική στις γρατσουνιές

Εξοικονομήστε έξοδα αποστολής αποσυναρμολογώντας την πλάκα βάσης για να συρρικνωθεί η συσκευασία εάν χρειάζεται

## Προσδιορισμός

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Μοντέλο                   | POS-1519  |
| Όνομα                     | 15. 1 ίντσα όλα με ένα άγγιγμα POS τερματικό  |
| Στέγαση                   | Σώμα μηχανής από πλαστικό κέλυφος και βάση αλουμινίου   |
| Χρώμα                     | μηχάνημα ολόκληρο μαύρου χρώματος   |
| Κύρια οθόνη               | Οθόνη αφής 15. 1 ιντσών   |
| Ανάλυση                   | 1024*768  |
| Λάμψη                     | 25 0cd/m <sup>2</sup>   |
| Δείτε μια γωνία           | Ορίζοντας: 1 5 0 ; Κάθετα: 1 4 0  |
| Οθόνη αφής                | Χωρητική αφή πολλαπλών σημείων προβολής G+G   |
| Υπο- οθόνη                | Οθόνη 15 ιντσών W/o λειτουργία αφής για επιλογή   |
| Εμφάνιση πελάτη           | Οθόνη LCD 2 * 20 VFD ή 2 * 20 τοποθετημένη στο πίσω κάλυμμα για επιλογή                                     |
| <b>Εκτέλεση</b>           |   |
| Μητρική πλακέτα           | Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0 GHz ή Intel Celeron J4125, Intel core I3 / I5 CPU για επιλογή             |
| Μνήμη συστήματος          | 1* υποδοχή SO-DIMM DDRIII , 4 GB DDR3L/ 1333 , 8 GB για επιλογή   |
| Συσκευή αποθήκευσης       | Msata SSD 64 GB ή υψηλότερο, έως 256 GB   |
| Ήχος                      | Επί του Real Tek ALC662   |
| LAN                       | 10/100 Mbs, τσιπ Realtek RTL8111F Lan ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI |
| Λειτουργικό σύστημα       | Windows 7/8/10, Ενσωματωμένο, WEPOS, Linux  |
| <b>Συνδεσιμότητα</b>      |   |
| Εξωτερικός Θύρα I/O J1900 | Κουμπί λειτουργίας*1 , 12V DC σε Jack *1  |
|                           | LAN: RJ-45*1  |
|                           | USB*6   |
|                           | 15PIN D-sub VGA *1  |
|                           | RS 232*2  |
|                           | line out*1, MIC in*1  |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Επιλογές</b>          |   |
| MSR                      | προαιρετικό πλαϊνό MSR  |
| <b>Πακέτο</b>            |   |
| Βάρος                    | Καθαρό 6,5 κιλά , μεικτό 8. _ 0 Kg για μονή οθόνη                                   |
| Συσκευασία με αφρό μέσα  | 425*275 * 405mm για μονή οθόνη, 440*295*425mm για διπλή οθόνη                       |
| <b>περιβάλλον</b>        |   |
| Θερμοκρασία λειτουργίας  | 0 έως 40 βαθμούς Κελσίου  |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης  | - 10 έως 60βαθμούςΚελσίου   |
| Υγρασία εργασίας         | 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση  |
| Υγρασία αποθήκευσης      | 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση  |
| <b>αξεσουάρ</b>          |   |
| Μετασχηματιστής ρεύματος | Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος 110-240V /50-60HZ , προσαρμογέας εξόδου DC12 V /5A  |
| Καλώδιο ρεύματος         | Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο |











**All in one  
Touch POS system**