

15 .1 Εγώ nch Ολα σε ένα Αφή POS Τ τερματικό

- 1519)

OCOM Σειρά 1519 POS τερματικό έχει βάση από κράμα αλουμινίου, Έχει Εγώνtel Celerεπί και CPU της σειράς Εγώνtel cήε Εγώ για επιλογή, είναι εύκολο να πρόσβαση στη θύρα Εγώ για εξωτερικές συσκευές όπως θερμικός εκτυπωτής, εκτυπωτής ετικετών, φορητός δίσκος ΥμικρόΒ. Αυτό το μοντέλο είναι πολύ βολικό για συντήρηση αφαιρώντας το πίσω κάλυμμα

Χαρακτηριστικά:

- l. Intel Celeron σειρά και επεξεργαστή Intel core I3 I5 για επιλογή
- m. Δύσκολος οδηγός Μσάτα SSρε 64 γιγαμπάιτ, SSD 128 GB και d 256 GB για επιλογή
- n. Χωρητική οθόνη αφής με προβολή πολλαπλών σημείων
- o. Προαιρετική πλευρική οθόνη πελάτη MSR και VFD220 τοποθετημένη στο πίσω κάλυμμα
- p. Επίπεδη και αδιάβροχη οθόνη επιφάνειας, ανθεκτική στις γρατσουνιές
- q. Εξοικονομήστε κόστος αποστολής αποσυναρμολογώντας την πλάκα βάσης για να συρρικνωθεί η συσκευασία εάν χρειάζεται

Προσδιορισμός

| | |
|-------------------------------|---|
| Μοντέλο | POS-1519 |
| Όνομα | 15. 1 ίντσα όλα με ένα άγγιγμα POS t τερματικό |
| Στέγαση | Πλαστικό κέλυφος σώμα μηχανής και αλουμινίου βάση |
| Χρώμα | μηχάνημα ολόκληρο μαύρου χρώματος |
| απεικόνιση | |
| Κύρια οθόνη | 15. 1 οθόνη αφής ιντσών |
| Αποφασιστικότητα i on | 1024*768 |
| Λάμψη | 25 0cd/m ² |
| Θέα ένα ngle | Οριζοντας: 1 5 0 ; Κάθετη: 1 4 0 |
| Αφή s οθόνη | Πολυσημείο προβαλλόμενο GG χωρητική αφή |
| Υπο- απεικόνιση | Οθόνη 15,1 ιντσών ή οθόνη 12,1 ιντσών W/o λειτουργία αφής για επιλογή |
| Εμφάνιση πελάτη | 2*20 VFD ή 2*20 LCD Απεικόνιση τοποθετημένο στο πίσω κάλυμμα για ο παράθεση |
| Εκτέλεση | |
| Μητρική πλακέτα | Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz , or Intel Celeron J4125, CPU Intel core I3 / I5 για επιλογή |
| Σύστημα Μνήμη | 1*SO-DImm DDRIII υποδοχή, 4 GB DDR3L/ 1333 , 8 GB για επιλογή |
| Συσκευή αποθήκευσης | Msata SSD 64 GB ή μεγαλύτερος, έως 256 GB |
| Ήχος | Επί του Real Tek ALC662 |
| LAN | 10/100 Mbs, Τσιπ Realtek RTL8111F Lan ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 7/8/10, Ενσωματωμένο, WEPOS, Linux |
| Συνδεσιμότητα | |
| Εξωτερικός I /O λιμένας J1900 | p ωφε κουμπί*1 , 12V DC in J αποδοχή*1 LAN: RJ-45*1 USB*6 15PIN D-sub VGA *1 RS 232*2 line out*1, MIC in*1 |
| Επιλογές | |
| MSR | προαιρετικό πλαϊνό MSR |
| Πακέτο | |
| Βάρος | Καθαρά 6 .5Κιλό , Ακαθάριστο 8 . 0 Kg για μονή οθόνη |
| Συσκευασία με αφρό μέσα | 425*275 * 405 mm για μονή οθόνη, 440*295*425mm για διπλή οθόνη |
| περιβάλλον | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως 40 βαθμούς Κελσίου |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | - 1 0 έως 60 βαθμούς Κελσίου |
| Υγρασία εργασίας | 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση |
| Υγρασία αποθήκευσης | 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση |
| αξεσουάρ | |
| Μετασηματιστής ρεύματος | Εναλλασσόμενο ρεύμα 110-240V/50-60HZ i nput , DC12 V /5A προσαρμογέας εξόδου |













**All in one
Touch POS system**





i5
\$198

Acom

