

Windows 15,1 ιντσών POS Συσκευή με βάση από κράμα αλουμινίου

(M/N:POS-1519B)

OCOM Σειρά 1519B POS Το τερματικό έχει σταθερή βάση, Έχει νοημοσύνη CPU Celeron και CPU της σειράς Intel core I για επιλογή, Είναι εύκολη η πρόσβαση στη θύρα IO για εξωτερικές συσκευές όπως θερμικός εκτυπωτής, εκτυπωτής ετικετών, φορητός δίσκος USB. Αυτό το μοντέλο είναι πολύ βολικό για συντήρηση μόνο με την αφαίρεση του πίσω καλύμματος.

Χαρακτηριστικά:



Intel Celeron J1900 series και επεξεργαστής Intel core I3 I5 για επιλογή.

Σκληρός πρόγραμμα οδήγησης Msata SSD 64 GB, SSD 128 GB και 256 GB για επιλογή.

Προβαλλόμενη χωρητική οθόνη αφής 10 σημείων.

Επίπεδη και αδιάβροχη οθόνη επιφάνειας, ανθεκτική στις γρατσουνιές.

Οι θύρες πολλαπλών IO επεκτείνονται εύκολα σε περισσότερες εξωτερικές συσκευές.

VFD220 ή LED8 για διανομή πελατών.

Η μεταλλική βάση το κάνει να στέκεται σταθερά.

Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS-1519B
Όνομα	15,1 ιντσών όλα με ένα άγγιγμα POS τερματικό
Στέγαση	Πλαστικό κέλυφος σε συνδυασμό με μέταλλο
Χρώμα	ολόσωμο μαύρο χρώμα
Απεικόνιση	
Κύρια οθόνη	Οθόνη αφής 15,1 ιντσών
Ανάλυση	1024*768
Λάμψη	250cd/m2
Γωνία θέασης	Horizon: 150; Κάθετη: 140
Οθόνη αφής	Προβαλλόμενη χωρητική αφή GG 10 σημείων
Εκτέλεση	
Μητρική πλακέτα	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz, προαιρετικό: Intel core 3th I3 CPU / Intel core 4th I5 CPU
Μνήμη συστήματος	1*Υποδοχή SO-DIMM DDRIII, 4 GB DDR3
Συσκευή αποθήκευσης	M SATA SSD 128 GB
LAN	10/100 Mbs, τσιπ Realtek RTL8111F Lan
Λειτουργικό σύστημα	Windows 7/8/10, Ενσωματωμένο, WEPOS, Linux
Συνδεσιμότητα	
Εξωτερικές θύρες I/O	κουμπί λειτουργίας*1, 12V DC στο Jack*1
	LAN: RJ-45*1, USB*6
	15PIN D-sub VGA *1
	RS 232*2 για J1900, RS232*1, HDMI*1 για I3 I5
	line out*1, MIC in*1
Πακέτο	
Βάρος	Καθαρό 6,5 Kg, Μικτό 7,5 Kg
Συσκευασία με αφρό μέσα	410*290*445 χλστ

περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 έως 60 βαθμούς Κελσίου
αξεσουάρ	
Μετασχηματιστής ρεύματος	Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος 110-240V/50-60HZ, προσαρμογέας εξόδου DC12V/5A
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κ.λπ.







