

15 .1 Inch Όλα με ένα άγγιγμα POS Τερματικό _

(M/N:POS- 1519)

OCOM Σειρά 1519POSTο τερματικό έχει βάση από κράμα αλουμινίου , διαθέτει CPU Intel Celeron και Intel core I της σειράς για επιλογή , είναι εύκολη η πρόσβαση στη θύρα IO για εξωτερικές συσκευές όπως θερμικός εκτυπωτής, εκτυπωτής ετικετών, φορητός δίσκος USB. Αυτό το μοντέλο είναι πολύ βολικό για συντήρηση αφαιρώντας το πίσω κάλυμμα

Χαρακτηριστικά:

- 1.Σειρά Intel Celeron και επεξεργαστής Intel core I3 I5 για επιλογή
2. Σκληρό πρόγραμμα οδήγησης Msata SSD 64 GB , SSD 128 GB και 256 GB για επιλογή
3. Προβαλλόμενη χωρητική οθόνη αφής πολλαπλών σημείων
4. Προαιρετική πλευρική οθόνη πελάτη MSR και VFD220 τοποθετημένη στο πίσω κάλυμμα
- 5.Ture επίπεδη και αδιάβροχη επίδειξη επιφάνειας ανθεκτική στις γρατσουνιές
6. Εξοικονομήστε έξοδα αποστολής αποσυναρμολογώντας την πλάκα βάσης για να συρρικνωθεί η συσκευασία εάν χρειάζεται

Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS-1519
Όνομα	15. 1 ίντσα όλα με ένα άγγιγμα POS τερματικό _
Στέγαση	Σώμα μηχανής από πλαστικό κέλυφος και βάση αλουμινίου
Χρώμα	μηχάνημα ολόκληρο μαύρου χρώματος
Κύρια οθόνη	Οθόνη αφής 15. 1 ιντσών
Ανάλυση	1024*768
Λάμψη	25 0cd/m ²
Δείτε μια γωνία	Ορίζοντας: 1 5 0 ; Κάθετα: 1 4 0
Οθόνη αφής _	Χωρητική αφή πολλαπλών σημείων προβολής G+G
Υπο- οθόνη	Οθόνη 15 ιντσών W/o λειτουργία αφής για επιλογή
Εμφάνιση πελάτη	Οθόνη LCD 2 * 20 VFD ή 2 * 20 τοποθετημένη στο πίσω κάλυμμα για επιλογή
Εκτέλεση	
Μητρική πλακέτα	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0 GHz ή Intel Celeron J4125, Intel core I3 / I5 CPU για επιλογή
Μνήμη συστήματος	1*Υποδοχή SO-DIMM DDRIII , 4 GB DDR3L/ 1333 , 8 GB για επιλογή
Συσκευή αποθήκευσης	Msata SSD 64 GB ή υψηλότερο, έως 256 GB
Ήχος	Επί του Real Tek ALC662
LAN	10/100 Mbs, τσιπ Realtek RTL8111F Lan ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI
Λειτουργικό σύστημα	Windows 7/8/10, Ενσωματωμένο, WEPOS, Linux

Συνδεσιμότητα	
Εξωτερικός Θύρα I/O J1900	Κουμπί λειτουργίας*1 , 12V DC σε Jack *1
	LAN: RJ-45*1
	USB*6
	15PIN D-sub VGA *1
	RS 232*2
	line out*1, MIC in*1
Επιλογές	
MSR	προαιρετικό πλαϊνό MSR
Πακέτο	
Βάρος	Καθαρό 6,5 κιλά , μεικτό 8. _ 0 Kg για μονή οθόνη
Συσκευασία με αφρό μέσα	425*275 * 405mm για μονή οθόνη, 440*295*425mm για διπλή οθόνη
περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	- 10 έως 60βαθμούςΚελσίου
Υγρασία εργασίας	10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90% Χωρίς συμπύκνωση
αξεσουάρ	
Μετασχηματιστής ρεύματος	Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος 110-240V /50-60HZ , προσαρμογέας εξόδου DC12 V /5A
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο













