

Οθόνη αφής των Windows 15,6 ιντσών POS Τερματικό με βάση από κράμα αλουμινίου

(M/N:POS-1520)

OCOM 1520 ευρεία οθόνη POS Το τερματικό έχει βάση από κράμα αλουμινίου, έχει Intel CPU Celeron και Intel core I series για επιλογή,είναι εύκολη η πρόσβαση στη θύρα IO για εξωτερικές συσκευές όπως θερμικός εκτυπωτής, εκτυπωτής ετικετών, φορητός δίσκος USB. Αυτό το μοντέλο είναι πολύ βολικό για συντήρηση αφαιρώντας το πίσω κάλυμμα.

Χαρακτηριστικά:

- Ολοκαίνουργια οθόνη LCD 15,6 ιντσών BOE.
- Χωρητικός πίνακας αφής με προβολή πολλαπλών σημείων.
- Οθόνη χωρίς περιθώρια, το μπροστινό μέρος προστατεύει από άμεσες πιτσιλιές νερού.
- Παχεία και σταθερή βάση αλουμινίου.
- Η διαχείριση καλωδίων κάνει το ταμείο πιο τακτοποιημένο.
- Η προβολή πελάτη, η δευτερεύουσα οθόνη και η θέση εγκατάστασης MSR είναι δεσμευμένες για επιλογή.

Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS-1520
Όνομα	Τερματικό θέσης οθόνης αφής 15,6 ιντσών των Windows
Στέγαση	Πλαστικό σώμα μηχανής ABS με βάση από κράμα αλουμινίου
Χρώμα	ολόκληρο το σώμα της μηχανής σε μαύρο χρώμα
Απεικόνιση	
Κύρια οθόνη	Οθόνη αφής 15,6 ιντσών
Ψήφισμα	1366*768
Λάμψη	250 cd/m ²
Γωνία θέασης	Horizon: 150; Κάθετη: 140
Οθόνη αφής	Χωρητική αφή πολλαπλών σημείων προβολής GG
Υπο-οθόνη	Οθόνη 13,3 ιντσών, λειτουργία αφής W ή W/o, ανάλυση 1366*768
Εμφάνιση πελάτη	2*20 VFD ή 2*20 LCD τοποθετημένη στο πίσω κάλυμμα για επιλογή
Εκτέλεση	
Μητρική πλακέτα	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0 GHz ή CPU Intel core I3 / I5 για επιλογή
Μνήμη συστήματος	1*SO-DIMM DDR3 υποδοχή, 4 GB DDR3L / 1333 MHZ, 8 GB για επιλογή
Συσκευή αποθήκευσης	Msata SSD 64 GB ή μεγαλύτερος, έως 256 GB
Ήχος	Επί του Real Tek ALC662
LAN	Τσιπ 10/100 Mbs, Realtek RTL8111F Lan ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI
Λειτουργικό σύστημα	Windows7/8/10, Ενσωματωμένο, WEPOS, Linux
Συνδεσιμότητα	
Εξωτερική θύρα I/O (J1900)	Διακόπτης ρεύματος*1,12V DC σε Jack*1
	LAN: RJ-45*1
	USB *6
	COM(RS232) * 1, Μπορεί να επεκταθεί περισσότερες θύρες RS232 για επιλογή
	VGA(15Pin D-sub)*1
	Έξοδος ήχου*1, MIC in*1
Επιλογές	
MSR	προαιρετικό πλευρικό MSR

Πακέτο	
Βάρος	Καθαρό 4,0 Kg, Μικτό 6,0 Kg
Συσκευασία με αφρό μέσα	460*295*415 χλστ
περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 έως 60 βαθμούς Κελσίου
Υγρασία εργασίας	10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90% Χωρίς συμπύκνωση
αξεσουάρ	
Μετασχηματιστής ρεύματος	Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος 110-240V/50-60HZ, προσαρμογέας εξόδου DC12V/5A
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κ.λπ

























