

## Χαρακτηριστικά:

Ολοκαίνουργια οθόνη LCD 15,6 ιντσών BOE

Χωρητική οθόνη αφής με προβολή πολλαπλών σημείων

Οθόνη χωρίς περίγραμμα, το μπροστινό μέρος προστατεύει από άμεσο πιτσίλισμα νερού

Χοντρή και σταθερή βάση αλουμινίου

Η διαχείριση καλωδίων κάνει το ταμείο πιο τακτοποιημένο

Η προβολή πελάτη, η δευτερεύουσα οθόνη και η θέση εγκατάστασης MSR είναι δεσμευμένες για επιλογή

## Προσδιορισμός:

Μοντέλο	POS-15 20
Όνομα	Τερματικό θέσης οθόνης αφής 15,6 ιντσών των Windows
Στέγαση	Πλαστικό σώμα μηχανής ABS με βάση από κράμα αλουμινίου
Χρώμα	ολόκληρο το σώμα της μηχανής σε μαύρο χρώμα
<b>Απεικόνιση</b>	
Κύρια οθόνη	Οθόνη αφής 15,6 ιντσών
Ανάλυση	1366*768
Λάμψη	25 0cd/m <sup>2</sup>
Δείτε μια γωνία	Ορίζοντας: 1 5 0 ; Κάθετα: 1 4 0
Οθόνη αφής	Χωρητική αφή πολλαπλών σημείων προβολής G+G
Υπο-οθόνη	Οθόνη 13,3 ιντσών , λειτουργία αφής W ή W/o, ανάλυση 1366*768
Εμφάνιση πελάτη	2*20 VFD ή 2*20 LCD τοποθετημένη στο πίσω κάλυμμα για επιλογή
<b>Εκτέλεση</b>	
Μητρική πλακέτα	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0 GHz ή CPU Intel core I3 / I5 για επιλογή
Μνήμη συστήματος	1 * SO-DIMM DDR 3 υποδοχή, 4 GB DDR3L / 1333 MHZ, 8 GB για επιλογή
Συσκευή αποθήκευσης	Msata SSD 64 GB ή υψηλότερο, έως 256 GB
Ήχος	Επί του Real Tek ALC662
LAN	10/100 Mbs, τσιπ Realtek RTL8111F Lan ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI
Λειτουργικό σύστημα	Windows 7/8/10, Ενσωματωμένο, WEPOS, Linux
<b>Συνδεσιμότητα</b>	
Εξωτερική θύρα I/O (J1900 )	Διακόπτης ρεύματος *1 , 12V DC σε Jack *1
	LAN: RJ-45*1
	USB * 6
	COM(RS232) * 1 , Μπορεί να επεκταθεί περισσότερες θύρες RS232 για επιλογή
	VGA(15Pin D-sub)*1
	Έξοδος ήχου*1 , MIC in*1
<b>Επιλογές</b>	
MSR	προαιρετικό πλαϊνό MSR
<b>Πακέτο</b>	

Βάρος	Καθαρό 4,0 Kg , Μικτό 6,0 Kg
Συσκευασία με αφρό μέσα	460*295 * 415 χλστ
<b>περιβάλλον</b>	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	- 10 έως 60βαθμούςΚελσίου
Υγρασία εργασίας	10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90% Χωρίς συμπύκνωση
<b>αξεσουάρ</b>	
Μετασχηματιστής ρεύματος	Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος 110-240V /50-60HZ , προσαρμογέας εξόδου DC12 V /5A
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κ.λπ











