

15.1-ιντσών όλα σε ένα POS τερματικό

(M/n: POS-1524)

Χαρακτηριστικά:



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΤΩΝ POS Εργαστείτε καλά σε σκληρότερο περιβάλλον.

Περισσότερη επιστημονική διαχωρισμένη δομή για εύκολη συντήρηση και αποσυναρμολόγηση.

Περισσότερη διαμόρφωση για επιλογές.

Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS-1524
Όνομα	15,1 ίντσες αφής POS Τερματικό
Υλικό στέγασης	Κράμα αλουμινίου συν AbsPC
Επίδειξη	
Κύρια οθόνη	15,1 ιντσών οθόνη αφής
Ψήφισμα	1024*768

Λάμψη	250cd/m ²
Γωνία προβολής	Horizon: 140, κατακόρυφο: 130
Οθόνη αφής	Multi-Point Προβάλλεται GG χωρητικό άγγιγμα
Υποεπιχειρίζω	Οθόνη 14 ιντσών, 1024*768 για επιλογή
MSR	Αναγνώστης καρτών 3-track για επιλογή
Ομιλητής	Ενσωματωμένο ηχείο 4ohm/3w*1 για επιλογή
Εκτέλεση	
Μητρική πλακέτα	Intel Celeron J6412,2.0GHz ή Celeron J4125, Intel Core I3 /I5 /I7 CPU για επιλογή
Μνήμη συστήματος	1*SO-DIMM DDR4 υποδοχή, υποστήριξη 2400-3200MHz, 4GB /8GB /16G για επιλογή
Συσκευή αποθήκευσης	64GB M.2 SSD ή υψηλότερη, έως 512GB
LAN/WLAN	10/100/1000MBS, chip ratek RTL8111F LAN Χτισμένο σε υποδοχή Mini PCI-E, Υποστήριξη ενσωματωμένης ενότητας WiFi
Λειτουργικό σύστημα	Υποστήριξη των Windows 10/11
Συνδεσιμότης	
Εξωτερικός I/O Port J6412	Κουμπί λειτουργίας*1
	12V DC στο Jack*1
	LAN: RJ-45*1, USB*6, com*1, VGA*1
	Γραμμή *1 □ mic στο *1
Περιβάλλο	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 μοίρες Centigrade
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 μοίρες Centigrade
Εργασιακή υγρασία	10% ~ 90% χωρίς συμπύκνωση
Υγρασία αποθήκευσης	10% ~ 90% χωρίς συμπύκνωση
Πακέτο	
Βάρος	Καθαρό 4,9 kg, ακαθάριστο 6,0 κιλά
Πακέτο με αφρό μέσα	460*450*220mm
Αξεσουάρ	
Προσαρμογέας ηλεκτρικής ενέργειας	110-240V/50-60Hz AC Εισαγωγή ισχύος AC, προσαρμογέας εξόδου DC12V/5A
Καλώδιο τροφοδοσίας	Σύμβουλο καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με τις ΗΠΑ / ΕΕ / Ηνωμένο Βασίλειο κ.λπ. και προσαρμοσμένο διαθέσιμο

















Touch Screen POS Cashing Machine

SIZE:445*210*465MM

