

15,6 ιντσών όλα σε ένα POS τερματικό

(M/n: POS-1525)

Χαρακτηριστικά:



Το σύστημα διαρροής θερμότητας χωρίς ανεμιστήρες POS Εργαστείτε καλά σε σκληρότερο περιβάλλον.

Περισσότερη επιστημονική διαχωρισμένη δομή για εύκολη συντήρηση και αποσυναρμολόγηση.

Περισσότερη διαμόρφωση για επιλογές.

Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS-1525
Όνομα	15,6 ίντσες αφής POS Τερματικό
Υλικό στέγασης	Κράμα αλουμινίου συν AbsPC
Επίδειξη	
Κύρια οθόνη	15,6 ιντσών οθόνη αφής

Ψήφισμα	1366*768
Λάμψη	250cd/m ²
Γωνία προβολής	Horizon: 170, κάθετη: 170
Οθόνη αφής	Multi-Point Προβάλλεται GG χωρητικό άγγιγμα
Υποεπιχειρίζω	13,3 ιντσών οθόνη, 1366*768 για επιλογή
MSR	Αναγνώστης καρτών 3-track για επιλογή
Ομιλητής	Ενσωματωμένο ηχείο 4ohm/3w*1 για επιλογή
Εκτέλεση	
Μητρική πλακέτα	Intel Celeron J6412, 2.0GHz ή Celeron J4125, Intel Core I3 / I5 / I7 CPU για επιλογή
Μνήμη συστήματος	1*SO-DIMM DDR4 υποδοχή, υποστήριξη 2400-3200MHz, 4GB /8GB /16G για επιλογή
Συσκευή αποθήκευσης	64GB M.2 SSD ή υψηλότερη, έως 512GB
LAN/WLAN	10/100/1000MBS, chip ratek RTL8111F LAN Χτισμένο σε υποδοχή Mini PCI-E, Υποστήριξη ενσωματωμένης ενότητας WiFi
Λειτουργικό σύστημα	Υποστήριξη των Windows 10/11
Συνδεσιμότητα	
Εξωτερικός I/O Port J6412	Κουμπί λειτουργίας*1
	12V DC στο Jack*1
	LAN: RJ-45*1, USB*6, com*1, VGA*1
	Γραμμή*1, μικρόφωνο στο*1
Περιβάλλο	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 μοίρες Centigrade
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 μοίρες Centigrade
Εργασιακή υγρασία	10% ~ 90% χωρίς συμπύκνωση
Υγρασία αποθήκευσης	10% ~ 90% χωρίς συμπύκνωση
Πακέτο	
Βάρος	NET: 4.7kg, Gross: 5.7kg
Πακέτο με αφρό μέσα	460*450*220mm
Αξεσουάρ	
Προσαρμογέας ηλεκτρικής ενέργειας	110-240V/50-60Hz AC Εισαγωγή ισχύος AC, προσαρμογέας εξόδου DC12V/5A
Καλώδιο τροφοδοσίας	Σύμβουλο καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με τις ΗΠΑ / ΕΕ / Ηνωμένο Βασίλειο κ.λπ. και προσαρμοσμένο διαθέσιμο















Touch Screen POS Cashing Machine

SIZE:445*210*465MM

