

Windows/Android Super Slim Die-cast Aluminum Touch 15,6 ιντσών POS τερματικό

(M/N: POS-1562)

OCOM POS-1562 POS Το τερματικό έχει κέλυφος και βάση από κράμα αλουμινίου, διαθέτει CPU της σειράς Intel Celeron και Android για επιλογή, έχει πλούσιες διεπαφές I/O για σύνδεση με περισσότερες εξωτερικές συσκευές.

Χαρακτηριστικά:



Καλό σύστημα απαγωγής θερμότητας POS εργάζονται καλά σε πιο σκληρό περιβάλλον.

Η εξαιρετικά λεπτή οθόνη αφής και η κομψή σχεδίαση βελτιώνουν το υψηλότερο προφίλ σας.

Πιο επιστημονική χωριστή δομή για εύκολη συντήρηση και αποσυναρμολόγηση.

Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS-1562-Δ	POS-1562-A
---------	------------	------------

Όνομα	Αφής 15,6 ιντσών POS Τερματικό	
Υλικό στέγασης	Περίβλημα και βάση από κράμα αλουμινίου	
Απεικόνιση		
Κύρια οθόνη	Οθόνη αφής 15,6 ιντσών	
Ανάλυση	1366*768	
Λάμψη	220cd/m2	
Γωνία θέασης	Ορίζοντας: 90, Κάθετη: 60	
Οθόνη αφής	Χωρητική αφή πολλαπλών σημείων προβολής GG	
Υπο-οθόνη	Οθόνη 11,6 ιντσών W/ ή W/o λειτουργία αφής για επιλογή	
Εκτέλεση		
Μητρική πλακέτα	CPU Intel Celeron J6412, 2,0 GHz Intel core I3 για επιλογή	Rockchip σειρά RK3568, τετραπύρηνος 2.0G
Μνήμη συστήματος	1*Υποδοχή SO-DIMM DDR4, υποστήριξη 3200mHZ, 4GB /8GB /16G για επιλογή	Ενσωματωμένο DDR4 4GB, 8G για επιλογή
Συσκευή αποθήκευσης	64 GB M.2 SSD ή υψηλότερο, έως 512 GB	επί του σκάφους 32 GB EMMC 64 GB για επιλογή
LAN/WLAN	Τσιπ 10/100/1000 Mbs, Realtek RTL8111F Lan ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI	10/100/1000 Mbs, τσιπ Realtek RTL8111F Lan, Υποστήριξη Wi-Fi 802.11a/b/g/n, BT3.0/BT4.0
Λειτουργικό σύστημα	Υποστήριξη Windows 10/11	Android 11
Συνδεσιμότητα		
Εξωτερικός Θύρα I/O J6412	Κουμπί λειτουργίας*1	
	12V DC στην υποδοχή*1	
	LAN: RJ-45*1, USB*6, COM*2, HDMI*1	
	Line out & MIC σε 2in1 JACK *1	
Εξωτερικός Θύρα I/O RK3568	Κουμπί λειτουργίας*1	
	12V DC στην υποδοχή*1	
	LAN: RJ-45*1, USB*6, COM*1	
	Γραμμή έξω*1	
περιβάλλον		
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 50 βαθμούς Κελσίου	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμούς Κελσίου	
Υγρασία εργασίας	10%~90% Χωρίς συμπύκνωση	
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90% Χωρίς συμπύκνωση	

Πακέτο	
Βάρος	Καθαρό βάρος 3,6 κιλά, μικτό βάρος 4,9 κιλά
Συσκευασία με αφρό μέσα	430*240*370 χλστ
αξεσουάρ	
Μετασχηματιστής ρεύματος	Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος 110-240V/50-60HZ, προσαρμογέας εξόδου DC12V/5A
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο







