

15,6 ιντσών Windows/Android Touch POS τερματικό

(M/n: POS-1566)

OCOM Ευρεία οθόνη POS Το Τερματικό έχει κομψό και εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό σώματος, έχει μητρική πλακέτα Android και Windows OS για επιλογή, είναι εύκολο να εγκατασταθεί 2nd

Εμφάνιση, MSR ή VFD ως μονάδες από τους πελάτες. Αυτό το μοντέλο είναι πολύ βολικό για συντήρηση αφαιρώντας το πίσω κάλυμμα και έχει πλούσιες διεπαφές I/O που πρέπει να συνδεθούν με περισσότερες εξωτερικές συσκευές.

Χαρακτηριστικά:



15,6 ιντσών BOE ολοκαίνουργια οθόνη LCD.

Πολλαπλών σημείων προβλεπόμενο χωρητικό πάνελ αφής.

Αφαιρούμενα πλάκα πυθμένα για μικρότερη συσκευασία και λιγότερο κόστος αποστολής.

Η κύρια οθόνη υποστηρίζει την περιστροφή μεγάλης γωνίας για να ικανοποιήσει οποιαδήποτε γωνία παρατήρησης.

Η οθόνη χωρίς σύνορα, το μπροστινό μέρος προστατεύει από άμεσες πιτσιλιές νερού.

Το εξαιρετικά λεπτό σώμα κάνει το προϊόν πιο συνοπτικό και κομψό.

Παχιά και σταθερή βάση αλουμινίου.

Οι υποδοχές καλωδίων μέσα στη βάση κάνουν το καλώδιο πιο τακτοποιημένο.

Η οθόνη πελατών, η δευτερεύουσα οθόνη και η θέση εγκατάστασης MSR προορίζονται στο κέλυφος.

Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS-1566-W
Όνομα	15,6 ιντσών οθόνη αφής παραθύρων POS terminal

Κύρια οθόνη	15,6 ιντσών οθόνη αφής
Ψήφισμα	1366*768, 1920*1080 για επιλογή
Λάμψη	250cd/m ²
Γωνία προβολής	Horizon: 160; Κατακόρυφη: 150
Οθόνη αφής	Multi-Point Προβάλλεται GG χωρητικό άγγιγμα
Υποεπιχειρίζω	11.6inch Εμφάνιση W ή W/o Λειτουργία αφής, ανάλυση 1366*768
Οθόνη πελατών	2*20 VFD τοποθετημένο στο πίσω κάλυμμα για επιλογή
Εκτέλεση	
Μητρική πλακέτα	Intel Core i5 4η CPU, άλλα CPU πρέπει να προσαρμοστούν
Μνήμη συστήματος	2*SO-DIMM DDR3L 1333/1600MHz 4GB, έως 16GB
Συσκευή αποθήκευσης	MSATA SSD 128GB ή υψηλότερο, έως 512GB
Ήχος	Στο τσιπ σε πραγματική τεχνολογία
Λουρί	10 // 100/1000MBS, 1*Realtek RTL8111 LAN Chip Χτισμένο σε υποδοχή Mini PCI-E, Υποστήριξη ενσωματωμένης ενότητας WiFi
Ομιλητής	4OH/2W*1
Λειτουργικό σύστημα	Υποστήριξη Win10 /Win11
Συνδεσιμότης	
Εξωτερική θύρα I/O (J4125 και RK3566)	Κουμπί λειτουργίας*1
	12V DC στο Jack*1
	LAN: RJ-45*1
	USB3.0*2, USB2.0*4
	Com (rs232) * 1
	Hdmi*1
	Audio Out*1, Mic-in*1
Πακέτο	
Βάρος	5,5 κιλά
Πακέτο με αφρό μέσα	470*170*385mm
Περιβάλλο	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 μοίρες Centigrade
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 έως 60 μοίρες Centigrade
Εργασιακή υγρασία	10% ~ 80% Χωρίς συμπύκνωση
Υγρασία αποθήκευσης	10% ~ 90% χωρίς συμπύκνωση

Αξεσουάρ	
Προσαρμογέας ηλεκτρικής ενέργειας	100-240V/50-60Hz 1,5AMAX AC Εισαγωγή ισχύος, προσαρμογέας εξόδου DC12V/5A
Καλώδιο τροφοδοσίας	Σύμβουλο καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με τις ΗΠΑ / ΕΕ / Ηνωμένο Βασίλειο κ.λπ. και προσαρμοσμένο διαθέσιμο















